

汕尾高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	汕尾高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

液槽送风口的安装教程

液槽式高效送风口的密封安装系统，包括内装密封液的液槽，吊顶安装框架，其特征是液槽是由高效空气过滤器四周边框向上弯折形成的环周U形截面液槽；吊顶安装框架是由吊杆，

由倒置U形截面槽构成的网格状安装框架体，定位支撑板及螺栓组成；安装框架体具有由倒置U形截面槽一侧边围成的若干框格，安装框架体连接吊杆，内侧设置竖直螺纹套，各框格分别插入各高效空气过滤器环周液槽中；定位支撑板设在两相邻液槽底部，通过紧固螺栓拧入竖直螺纹套与安装框架体连接，支撑高效空气过滤器。新型的优点是：实现大面积、大范围。

液槽送风口由静压箱、散流板、高效过滤器与法兰四件组成；与风管的接口处有侧接与顶接两种。箱体采用冷轧钢板或全不锈钢制作，表面静电喷塑处理，外形美观。结构简单，过滤器安装与更换方便快捷。

液槽送风口的标准配件：1.不锈钢散流板；2.内壁贴保温层；3.压力差计和检漏接口；4.进风管可配风阀。