

福州高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	福州高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

液槽密封高效送风口

液槽密封高效送风口是具有可更换高效过滤器的以液体密封方式的高效送风口，液槽密封高效送风口（Pharmagel）广泛应用于医院、生物制药、半导体、液晶制造、精密机械、光学等技术领域。箱体表面采用静电喷塑处理，耐腐蚀性强，液槽密封设计进一步增强了它的独特性 ...

液槽密封高效送风口箱体主要采用冷轧钢板已焊接的方式连接，且所有的焊接都经过特殊的胶密封处理，以防止空气泄漏。散流板以固定螺栓所固定，安装及拆卸较为方便，更换过滤器时，可直接在天花底部进行操作，而无需拆除天花板系统上的箱体。

蝶形风阀

箱体顶部进风口中装有蝶形风阀，且在箱体底部的侧面用一个旋转的阀门调节装置控制，以调节进入洁净室内的风量。

蝶阀调节装置

位于箱体底部的蝶阀调节装置与蝶形风阀之间由一根金属调节细杆相连。可直接从底部旋转此装置以控制蝶阀，使得调节进入室内的风量变得简单方便。

压件

灵洁过滤器的框架通过箱体四周的过滤器压件所支撑固定，为方便更换过滤器，所有过滤器压件能自由旋转。并可防止空气通过倒行框架泄漏及箱体刀边滑出过滤器框架胶槽。

液槽密封高效送风口液槽密封设计

与配套使用的灵活过滤器的框架周围有密封胶槽。在安装过程中，装有密封胶槽与箱体四周的刀边相嵌套形成气密密封。且在更换过滤器的过程中密封胶不会黏着在箱体四周的刀边上。