

壁挂式皮带秤控制仪CT600.B2

产品名称	壁挂式皮带秤控制仪CT600.B2
公司名称	北京中旺新业电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	京海淀区上地南路10号
联系电话	86-1062977169/52467275/62977168 13801073679

产品详情

特点

1.1 豪华的硬件配置。

采用工业级ARM，32位CPU芯片、24位快速AD芯片以及带温补超大屏幕图形点阵显示屏。是国内外同类产品最豪华配置，是工业测控仪表的黄金搭档！

1.2 超级智能化设计。

皮带秤控制仪的智能化体现在功能的处理、交互操作和异常处理的各个环节。你只要对设备有初步了解即可在无任何帮助的情况下(甚至无需说明书)，方便地完成仪表的设置和标定等操作，并保证系统能运行在最佳状态。

1.3 操作非常方便。

借助高性能的CPU和高分辨率显示器，FC200真正实现了仪表的无忧操作。你不需要来回翻阅厚厚的说明书，也不需要频繁的与供应商电话咨询，借助仪表的各种帮助信息，你会轻松完成仪表的各种设置和运行处理。

1.4 高可靠性。

设计原则。

仪表要求新产品CBB使用率大于80%(每个CBB都必须经过1000台以上，1年时间产品的验证)；

软硬件设计。

每个设计都必须经过初审、原理性审核、电磁兼容、工艺规范审核等四个步骤共计200多个项目的审核；
产品测试。

测试内容包括功能测试、嵌入式系统检查、电磁兼容测试、环境试验等，测试过程包括自测和质量部门验证，测试方式包括黑盒测试和白盒测试等。

小批量试生产。

验证后的产品，先进行小批量生产，以检验产品的工艺和性能指标的一致性；

批量生产。

为确保产品质量的稳定性和性能的一致性，凡定型产品每次安排最少100台的批量生产。并规定批量生产的失效率小于2%。

1.5 高抗干扰。皮带秤控制仪表小批量全部通过电磁兼容III级测试，部分指标优于III级标准。

主要功能

- 具有连续自动衡器计量和控制基本功能，适合恒速或调速工作方式。

多种标定方式。零点标定、链码标定和实物标定，以及模拟输入输出接口的标定。针对特殊情况可直接修改标定系数。可自动测量整圈时间，并可灵活设定标定圈数。实物标定和链码标定可以在任何速度下进行，并确保精度指标。

- 可以选择开机自动去皮(适合带给料机系统)、运行中空载期间的自动去皮(适合计量秤)。独创！
- 智能化控制算法。无需PID等非常专业的设定参数，仪表可自动根据经验值进行调整。对于波动特别大的系统还设计一种大波动控制算法。独创！

独创！

- 具有批量运行功能。
- 具有实时时钟、自动交接班处理，可查询和打印一个月每天各班的班的日报、一年内12个月的月报。
- 计量方式可选速度启动。
- 可选线性化处理功能。

- 多项辅助功能。包括接口测试、恢复出厂、数据备份和数据恢复等。
- 多种启动方式和多种流量设定方式，以及灵活的方式切换。
- 方便的手动操作功能。
- 强大的帮助信息。仪表的提示信息包括针对当前功能的详细说明文档、每步操作的提示信息、仪表当前设置状态(比如是否进行了标定、是否进行了数据备份等)、实时显示的符号式状态信息(包括当前启动方式、流量设定方式、存储器操作状态、通讯状态等)、操作错误提示、报警信息以及报警的处理信息等。**独创！**
- 标准的modbus-RTU通讯。