

温州高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	温州高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

高效送风口检漏标准

在检漏结果的判定上，不同的标准也有所差异。美国 IEST-RP-CC034 规定 C、D 级高效过滤器现场检漏透过率 (0.3um，光度计扫描检漏法) 为 0.01。欧盟 EN1822 规定检漏测试只要被测过滤器的局部透过率不超过规定的局部值便为合格，H13 级高效过滤器对应的局部透过率为 0.25%，但要注意这里的透过率是以 0.3um 单分散相 DOP 测试得出的。我国在“洁净厂房设计规范 GB50073-2001 及高效空气过滤器 GB13554-92”中关于已安装过滤器的泄漏测试，规定使用大气尘或其它气溶胶，采用粒子计数器测得泄漏浓度，对于高效过滤器，穿透率不应大于过滤器出厂合格穿透率的 4 倍。对于制药企业 HEPA 的检漏测试，在实际测试中，若有泄漏，光度计数值会明显升高，易于判断，高效过滤器泄漏率标准定为小于等于 0.01% 并不影响实际泄漏的检测。

技术咨询：广州灵洁净化梁先生-

相关产品：[风淋室](#) [FFU层流罩](#) [高效送风口](#) [超净工作台](#) [传递窗](#) [洁净棚](#) [高效过滤器](#) [中效过滤器](#) [初效过滤器](#) [净化工程](#)