

镀锌风管一平 马鞍山镀锌风管 风之范|现货供应

产品名称	镀锌风管一平 马鞍山镀锌风管 风之范 现货供应
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

产品详情

风管保温具备的条件：确认风管上方管道、电气、消防等施工基本结束，以免大量交叉作业破坏保温。风管系统安装完毕，经自检质量合格，并向监理报验合格，办理完隐蔽工程检查记录。空调系统漏风量、透光测试合格。风管施工质量控制管理：连接和安装后，应检查粘接缝粘接缝，在粘接后应平整，不得有歪斜，错位、局部开裂，镀锌风管多少钱一平，以及2mm以上的缝隙等缺陷；风管支吊架间距应符合规定。风管角加固是在风管四角粘贴厚度0.75mm以上的镀锌直角垫片，直角垫片的宽度与风管板材厚度相等，边长不小于55mm。

镀锌风管的优点：内外壁光滑，风道阻力小，送排风时无二次噪声，降低能耗，节约运行成本；可现场制作，可切割，可钻孔，可开孔，安装简单，省工省时，缩短工期。准化产品。螺旋圆风管的配件（管件和接头）的生产已高度自动化、系统化，并具有工业化的质量控制。安装费用低。圆形风管系统的安装时间只有相类似的矩形管道的1/3。按截面形状，风管可分为圆形风管，马鞍山镀锌风管，矩形风管，扁圆风管等多种，镀锌风管加工厂家，其中圆形风管阻力小但高度尺寸大，制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质，风管可分为金属风管，复合风管，高分子风管。

不锈钢风管的特点：外形美观、内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高，能适合非常复杂的排气工程。一般除尘系统风管的安装，通风镀锌风管价格，需在厂房内与风管有关

的工艺设备安装完毕，设备的接管或吸、排尘罩位置已定的条件下进行。镀锌风管的特点：**强度高，阻力小，密封性能好，外形美观，安装简单，使用寿命长。**所用原材料均为**本钢镀锌钢板**。

镀锌风管多少钱一平-马鞍山镀锌风管-风之范|现货供应由安徽风之范通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽风之范通风设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!