

# 美标波纹管截止阀WJ41H 【服务宗旨 工程案例】

产品名称	美标波纹管截止阀WJ41H 【服务宗旨 工程案例】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 WJ41H:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

### 产品概述：

美标波纹管截止阀WJ41H由于开闭过程中密封面之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中低压，而且适用于高压；一直广受欢迎。

### 二、美标波纹管截止阀特性

美标波纹管截止阀的七个特性，如下：

- 1、波纹管截止阀的使用寿命长，减少维修次数，降低经营成本。
- 2、坚固耐用的波纹管密封设计，保证阀杆的零泄漏，提供无需维护的条件。
- 3、气体介质阀座采用PTFE软密封材料提高本阀的密封性。
- 4、双重的密封设计（波纹管+填料）若波纹管失效，阀杆填料也会避免泄漏,并符合国际密封标准。
- 5、美标波纹管截止阀它耐高温 425 的阀座采用锥面硬密封；达到气密性能零泄漏。
- 6、没有流体损失，降低能源损失，提高工厂设备安全。
- 7、美标波纹管截止阀的技术和性能全部是严格按照德标ARI标准而制造。

### 三、美标波纹管截止阀主要外型尺寸及连接尺寸

公称压力	公称通径	尺寸
------	------	----

		d	d1	d2	d3	L	H	Do
150Lb	2	51	92	120.5	152	203	360	180
	2 1/2	64	105	139.5	178	216	390	280
	3	76	127	152.9	190	241	410	280
	4	102	157	190.5	229	292	460	280
	5	127	186	216	154	356	480	320
	6	152	216	241.5	179	406	500	320
	8	203	270	198.5	343	495	560	400
	10	254	324	362	406	622	620	500
	12	305	381	432	483	698	690	600
	14					797	770	650
300Lb	2	51	92	127	165	267	370	180
	2 1/2	64	105	149	190	292	400	280
	3	76	127	168.5	210	318	420	280
	4	102	157	200	154	356	470	280
	5	127	186	235	179	400	490	320
	6	152	216	270	318	444	510	320
	8	203	270	330	381	559	570	400
	10	254	324	387.5	445	622	630	500
	12	305	381	451	521	711	700	600
	14					838	780	650

美标波纹管截止阀WJ41H结构图纸：