

焊接真空隔离截止阀NKJ61H 【服务宗旨 工程案例】

产品名称	焊接真空隔离截止阀NKJ61H 【服务宗旨 工程案例】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 NKJ61H:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

焊接真空隔离截止阀产品概述：

主要结构特点及用途

1、真空截止阀主体采用铸锻结构，具有平行双密封副半强制双向密封，密封面到位运动和楔形块楔紧运动分步作用实现零泄漏。2、密封面运动磨擦力小、启闭轻便，而且密封面磨损有自动补偿功能。3、结构简单、紧凑、检修方便，使用寿命长。4、阀盖填料室设有真空密封结构，具有自胀压紧作用，并且密封采用高强膨胀材料密封，使系统与大气完全隔离，具有很好的系统气密性。5、本系列阀门连接形式分法兰、焊接两种，驱动方式有手动、电动两种。该阀门适用于工作温度 425 和 550 ，工作介质为水、蒸汽或空气的管路上，作为启闭装置；尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统，起真空隔离密封作用。

主要性能规范

产品类型Product type	壳体强度试验/MPa Shell strength test	上密封试验/MPa Back seal test	密封试验/MPa Seal test	适用介质Application medium	适用温度/ Applicable temperature
NKJ61H-40	6.0	4.4	4.4	水、蒸汽、空气 Water、 Steam、 Air	425
NKJ61H-64	9.6	7.0	7.0		
NKJ61H-100	15.0	11.0	11.0		
NKJ61Y-40I	6.0	4.4	4.4	水、蒸汽、空气 Water、 Steam、 Air	550
NKJ61Y-64I	9.6	7.0	7.0		
NKJ61Y-100I	15.0	11.0	11.0		

真空截止阀主要零件材料

--	--	--	--	--	--

零件名称Part name	阀体、阀盖Body Bonnet	阀杆Valve Stem	阀瓣 Disc	密封面Sealing face	阀杆螺母Yokenut	填料Packing	紧固件Fastener
NKJ61H-C型	25或WCB	铬不锈钢Crstainlesssteel	铬不锈钢Crstainlesssteel	H：合金钢 H：alloy steel	铝青铜Albronze	膨胀复合石墨Expanding compoundgraphite	优质碳钢High-gradecarbonsteel
NKJ61Y-I型	铬钼钢Cr.Mo steel	20Cr1Mo1vA 或38CrMoAlA	12Cr1Mo1VA	Y：硬质合金Y:carbide alloy			铬钼钢Cr.Mo steel

焊接真空隔离截止阀NKJ61H结构图纸：