

焊接水封截止阀DSJ61H【服务宗旨 工程案例】

产品名称	焊接水封截止阀DSJ61H【服务宗旨 工程案例】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 DSJ61H:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

【产品概述】

焊接水封截止阀DSJ61H阀盖填料室带有水封结构，接口通入压力为0.6-1.0MPa的水时，可使系统与大气隔离，具有良好的气密性，驱动方式有手动，电动。

【产品介绍】： DSJ61H焊接式水封截止阀适用于公称压力PN2.5~6.4MPa,工作温度0~450 的火电站回水冷凝系统及石油、化工要求与大气隔离的系统管道上，切断或接通管路中的介质。

【工作原理】： 焊接水封截止阀DSJ61H的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。

【产品特点】：1、阀盖填料室带有水封结构，具有良好的气密性。2、具有结构紧凑，密封面不易磨损，密封性能好，启闭时间短等特点。3、产品采用倒密封结构，可在不停机工况下进行维修和更换密封填料。4、闸板采用平行式双闸板结构或楔式单闸板结构，密封可靠，开闭轻便，检修方便。

【产品其他参数】：

主要零件材料及主要用途：

阀体	阀盖	阀瓣	阀座	阀杆	填料	适用介质	适用温度()
WCB		25+D507MO	25+D577	2Cr13	柔性石墨	水、油品、蒸汽	425
A105		2Cr13+Stellite 12	2Cr13+Stellite 6	2Cr13	柔性石墨	水、油品、蒸汽	450

主要外形尺寸、连接尺寸及质量：

公称压力PN (MPa)	公称通径DN (mm)	标准值					参考值
		L	D1	D2	DO	H	质量(kg)
2.5	10	130	10	18	120	272	5
	15	130	12	22	120	272	6
	20	150	19	30	120	280	6
	25	160	27	36	160	332	8
	32	180	31	42	160	342	10
	40	200	39	48	200	395	16
	50	230	51	61	240	431	23
	65	290	67	76	280	457	32
	80	310	80	92	320	505	43
	100	350	99	112	360	549	58
	125	400	121	136	400	621	94
	150	480	145	162	480	705	119
	200	600	206	224	650	828	165
4.0	10	130	10	18	120	272	5
	15	130	12	22	120	272	6
	20	150	19	30	120	280	7
	25	160	27	36	160	332	8
	32	180	31	42	160	342	10
	40	200	39	48	200	395	16
	50	230	51	61	240	431	23
	65	290	70	80	280	457	33
	80	310	80	92	320	505	46
	100	350	99	112	360	549	61
	125	400	121	136	400	621	95
	150	480	145	162	480	705	126
	200	600	203	224	650	828	138