

# 国标法兰截止阀【服务宗旨 工程案例】

产品名称	国标法兰截止阀【服务宗旨 工程案例】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 J41h:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

产品概述：

国标法兰截止阀适用于公称压力1.6MPa-6.4MPa，工作温度-29 ~ 550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

执行标准

设计与制造

结构长度

法兰尺寸

压力— 温度

试验— 检验

GB12235

GB12221

GB9113 JB79

GB9131

压力试验

公称压力

1.6

2.5

4.0

6.4

10.0

16.0

强度试验

2.4

3.8

6.0

9.6

15.0

24.0

水密封试验

1.8

2.8

4.4

7.4

11.0

18.0

上密封试验

1.8

2.8

4.4

7.04

11.0

18.0

气密封试验

0.4-0.7

主要零件材料及性能

体盖扳

阀杆

密封面

垫片(环)

填料

工作温度

适用介质

WCB

2Cr13

13CrSTL本体材料尼龙

增强柔性石墨1Cr13 / 柔性石墨08软钢0Cr18Ni9Ti0Cr18Ni12Mo2Ti

柔性石墨增强柔性石墨SFB-260SFP-260

425

水、蒸汽、油品

WC1

38CrMoAl25Cr2MoV

450

WC6

540

WC9

570

ZGCr5Mo

540

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

200

硝酸类

ZGCr18Ni12Mo2Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

200

醋酸类

PN I . 6MPa规格主要尺寸

1.6MPa

DN

L

D

D1

D2

b

n- d

H

D0

凸面法兰RFJ41HJ41YJ41WJ41FJ41N

16C16P16R16I

10

130

90

60

40

14

4- 14

198

120

15

130

95

65

45

14

4- 14

218

120

20

150

105

75

55

14

4- 14

258

140

25

160

115

85

65

14

4- 14

275

140

32

180

135

100

78

16

4- 18

280

160

40

200

145

110

85

16

4- 18

330

180

50

230

160

125

100

16

4- 18

350

200

65

290

180

145

120

18

4- 18

370

280

80

310

195

160

135

20

8- 18

400

280

100

350

215

180

155

20

8- 18

415

320

125

400

245

210

185

22

8- 18

460

360

150

480

280

240

210



24

8- 23

510

450

200

600

335

295

265

26

12- 23

710

500

250

650

405

335

320

30

12- 25

786

550

300

750

460

410

375

30

12- 25

925

600