

陶瓷高温高压截止阀【服务宗旨 工程案例】

产品名称	陶瓷高温高压截止阀【服务宗旨 工程案例】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 J:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

J61TC~J961TC陶瓷高温高压截止阀是具有国际先进水平的产品。由于陶瓷具有良好的高温力学稳定性、抗蠕变性、耐化学侵蚀性、耐磨损、抗冲刷、硬度高等特点，被当今国际事务“第三代”新型密封材料。作为陶瓷与金属在热态的情况膨胀系数与金属的连接方法，是本产品独到的特点。改产品不仅解决膨胀系数的问题，同时又解决了二中材料的固定问题。而且充分发挥陶瓷在高温高压耐冲刷、耐磨损、耐气蚀、抗氧化等优异性能，是目前国内外金属密封所得不到的稳定的密封性能，使用寿命是金属的几倍。

性能与材料

公称通径：DN10~100公称压力：GB Pn4.0 ~ 32.0 连接尺寸：JB/T3595

E101 主要材料：碳钢、铬钼钒钢、特种陶瓷

技术规范

公称通径：DN20、25、32、40、50、100 公称压力：PN4.0MPa 工作温度：550 工作压力P55：17.0MPa(550 时) 适用介质：过热蒸汽、高温高压水 连接方式：对焊连接 操纵方式：电动

主要连接尺寸

型号Type	公称通径Nominal diameter	主要尺寸(mm)Main dimension		
		L	D1	D
J61TC-100J61TC-250J	10	120	15	28

61TC-320J961TC-P54	15	150	17	40
100VJ961TC-P54140V	20	170	23	42
J961TC-P57170V	25	170	27	42
	32	190	32	50
	40	230	40	60
	50	350	48	70
	65	370	65	93
	80	430	80	130
	100	56	100	142