

法兰铸钢截止阀【服务宗旨 工程案例】

产品名称	法兰铸钢截止阀【服务宗旨 工程案例】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 J41H:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

一、铸钢法兰截止阀

J41H-16C~160C 铸钢法兰截止阀：手动、法兰连接、直通式、阀座密封面材料为 Cr13 系不锈钢、公称压力 PN16~PN160、阀体材料为碳素钢的截止阀。

二、铸钢法兰截止阀--性能参数

型号

PN

工作压力 / MPa

适用温度 /

适用介质

J41H-16C~160C

16~160

1.6~16.0

水、蒸汽、油品

三、铸钢法兰截止阀--零部件材料

型号

材料

阀体、阀盖

阀杆

密封面

填料

J41H-16C~160C

碳素钢

铬不锈钢

堆焊铁基合金

石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯

四、产品外形及结构尺寸 1.6MPa

DN

L

D

D1

D2

b

z × d

H

D0

重量/KG

10

130

90

60

40

14

4 × 14

198

120

5

15

130

95

65

45

14

4 × 14

200

120

5.5

20

150

105

75

55

14

4 × 14

243

140

7.3

25

160

115

85

65

14

4 × 14

253

160

8

32

180

135

100

78

15

4 × 18

280

160

12

40

200

145

110

85

16

4 × 18

312

200

16

50

230

160

125

100

16

4 × 18

321

200

16

65

290

180

145

120

18

4 × 18

325

240

22

80

310

195

160

135

20

4 × 18

355

240

31

100

350

215

180

155

20

4 × 18

415

280

45

125

400

245

210

185

22

4 × 18

460

320

80

150

480

280

240

210

24

8 × 23

510

360

97

200

600

335

295

265

26

12 × 23

590

360

169

五、产品外形及结构尺寸 2.5MPa

L

D

D1

D2

b

z × d

H

D0

重量/KG

130

90

60

40

16

4 × 14

198

120

4.9

130

95

65

45

16

4 × 14

233

120

5.5

150

105

75

55

16

4 × 14

275

140

7

160

115

85

65

16

4 × 14

285

160

7.5

180

135

100

78

18

4 × 18

302

180

8.5

200

145

110

85

18

4 × 18

355

200

12.5

230

160

125

100

20

4 × 18

362

240

16

290

180

145

120

22

8 × 18

325

280

25

310

195

160

135

22

8 × 18

369

280

30

350

230

190

165

24

8 × 23

370

300

35

400

270

220

188

28

8×18

558

400

89

480

300

250

218

30

8×23

611

400

98

600

360

310

278

34

12×25

721

400

170