

法兰真空隔离截止阀【服务宗旨 工程案例】

产品名称	法兰真空隔离截止阀【服务宗旨 工程案例】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 NKJ41:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

NKJ41H法兰式真空隔离截止阀本系列阀门主体采用铸锻结构，具有平行双密封副半强制双向密封，密封面到位运动和楔形块楔紧运动分步作用实现零泄漏。真空隔离截止阀适用于公称压力PN4.0~10.0Mpa，工作温度 200 的火力发电回水冷凝系统管道上，切断或接通中的介质。适用介质为：水、蒸汽等。密封面运动摩擦力小、启闭轻便，而且密封面磨损有自动补偿功能。结构简单、紧凑、检修方便，使用寿命长。阀盖填料室设有真空密封结构，具有自胀压紧作用，并且密封采用高强膨胀材料密封，使系统与大气完全隔离，具有很好的系统气密性。本系列阀门连接形式分法兰、焊接两种，驱动方式有手动、电动两种。该阀门适用于工作温度 425 和 550 ，工作介质为水、蒸汽或空气的管路上，作为启闭装置；尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统，起真空隔离密封作用。

产品结构特点：1.产品按JB/T3595标准设计制造，满足电站设备配套使用要求。2.设计了真空密封结构填料室，隔离真空可靠。3.阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性，抗擦伤和耐磨性。4.法兰垫片采用复合材料，膨胀系数大，气密性能好，保证系统与大气隔离可靠。5.倒密封采用不锈钢螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，倒密封可靠。填料更换和维修可在不停机情况下进行，方便快捷不影响系统运行。主要零件的材料说明：

阀体	25、WCB	Cr5Mo
阀盖	25、WCB	Cr5Mo
支架	25、WCB	Cr5Mo
阀瓣	2Cr13、WCB	Cr5Mo
阀杆	2Cr13	38CrMoAL、25Cr2MoV
阀座	25、304	304
密封环	膨胀柔性石墨	
填料	膨胀柔性石墨	

