

JS系列计时器

产品名称	JS系列计时器
公司名称	北京中旺新业电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	京海淀区上地南路10号
联系电话	86-1062977169/52467275/62977168 13801073679

产品详情

说明：

最小计时单位0.01秒，最长计时9999小时59分59秒，2点预置输出，启动、复位、停止三点开入控制

外形尺寸：160×80（横）、96×48（横），96×96 仪表电源：220V AC，（9~30）V DC

基本配置：4位或8位显示，1点继电器输出 扩展功能：报警输出：最多可加1点

外部开入：3点（启动、停止、复位） 通讯接口：RS 485或RS 232

选型表

内容	代码说明	
	JS/	
		4位或8位显示，1点继电器输出
外形尺寸	A—	160(W) × 80(H) × 125(L) 或80(W) × 160(H) × 125(L)
	B—	96(W) × 96(H) × 112(L)
	C—	96(W) × 48(H) × 112(L) 或48(W) × 96(H) × 112(L)
	D—	72(W) × 72(H) × 112(L)
面板形式	H	横式
	S	竖式（限4位显示）
	F	方形（限4位显示）
显示位数		4位显示

	4		
	8	8位显示	
预置输出点数	T	T0:无预置输出 T1~T2 : 1~2点预置输出	
开关量输入控制	K0	无开关量输入控制	
	K1	1点开关量输入，用于启动	
	K2	2点开关量输入，用于启动、复位	
	K3	3点开关量输入，用于启动、复位、停止	
通讯接口（独立供电，全隔离，2400~19.2K仪表地址0~99，应答延迟小于500 μs）	S0	无通讯接口	
	S1	RS-232接口	
	S2	RS-485接口	
	S3	RS-422接口	
仪表电源	V0	220V AC	
	V1	24V DC	
	V2	12V DC	
非标准功能	N	N表示非标功能	