

锻钢承插焊截止阀【服务宗旨 工程案例】

产品名称	锻钢承插焊截止阀【服务宗旨 工程案例】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	威尔顿:1 J:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

一、J61Y锻钢承插焊截止阀产品概述：锻钢截止阀有三种阀盖设计形式.第一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封.客户有特殊要求时也可采用金属环连接.第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封.客户有特殊要求时也可采用透焊连接.第三种是自密封阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密环密封.二、J61Y锻钢承插焊截止阀结构特点：1.截止阀的设计与制造符合API 602和ASME B16.34.检验与测试按API 598,标记按MSS-SP-25. 2.全径或缩径 3.明杆支架式 4.自定心压板压套式 5.螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖，螺母连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧式阀盖 6.整体式上密封座 7.承插端符合ASME B16.11 8.螺纹连接端(NPT)符合ANSI/ASME B1.20.1 9.阀瓣可变换为节流型、针型、球型和止回型

三、J61Y锻钢承插焊截止阀产品材料：

序号	零件名称	CStoASTM	AStoASTM	SStoASTM	
		A105	F22	F304(L)	F316(L)
1	阀体	A105	A182F22	A182F304(L)	A182F316(L)
2	阀瓣	A276420	A276304	A276304(L)	A276F316(L)
3	阀杆	A182F6	A182F304	A182F304(L)	A182F316(L)
4	垫片	316夹柔性石墨		316夹PTFE	
5	阀盖	A105	A276304	A276304(L)	A276F316(L)
6	螺栓	A193B7	A193B16	A193B8	A193B8M
7	销钉	A276420		A276 304	
8	填料压套	A276410		A182F304(L)	A182F316(L)
9	活节螺栓	A193B7	A193B16	A193B8	A193B8M
10	填料压板	A216WCB		A351CF8	
11	螺母	A1942H	A1944	A1948	A1948M
12	阀杆螺母	A276420			
13	锁紧螺母	A1942H	A1944	A1948	A1948M

14	铭牌	SS		
15	手轮	A197		
16	填料	柔性石墨		PTFE
适用介质		水、蒸汽、油品 等	水、蒸汽、油品 等	硝酸、醋酸等
适用温度		-29 ~ 425	-29 ~ 550	-29 ~ 200