

XSV系列液位、容量（重量）显示控制仪

产品名称	XSV系列液位、容量（重量）显示控制仪
公司名称	北京中旺新业电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	京海淀区上地南路10号
联系电话	86-1062977169/52467275/62977168 13801073679

产品详情

说明：（与各类液位传感器配合，测量显示液位，并根据设定的容器结构及尺寸和液体密度，计算、显示液体体积或质量）外形尺寸：160×80（横/竖）、96×96、96×48、318×104

仪表电源：220V AC，（9~30）V DC 基本配置：双数字显示 扩展功能：

增加数字显示（不含96×48尺寸） 测量值光柱显示（不含96×48尺寸）

报警输出：160×80，96×96尺寸最多可加4点，96×48尺寸最多可加2点 变送输出：

外功普通电源 / 外供精密电源 通讯接口：RS 485或RS 232

打印机接口（不含打印机单元） 台式实验室用仪表（318×104）

选型表

内容	代码说明	
	XSV/	双数字显示
外形尺寸	A—	160(W) × 80(H) × 125(L) 或80(W) × 160(H) × 125(L)
	B—	96(W) × 96(H) × 112(L)
	C—	96(W) × 48(H) × 112(L) 或48(W) × 96(H) × 112(L)
	D—	72(W) × 72(H) × 112(L)
	Y—	318 × 104 × 300 (W × H × L) 盘装，台式通用
面板形式	H	横式

	S	竖式
	F	方形
显示内容	2	液位 + 容积或重量
	5	液位 + 液位光柱 + 容积或重量 (限A-S型)
	6	液位 + 容积 + 重量 (限A-H型)
输入信号 (其它输入信号 订货时说明)	I	直流电流 (4~20) mA、(1~10) mA或 (0~20) mA.
	V	直流电压 (0~5) V、(1~5) V、(0 - 10) V
	M	mV信号 (订货注明范围)
	R	电阻信号订货时明确信号范围
报警点数量	T	T0:无报警 T1~T4 : 1~4点报警
变送输出 (独立供电, 全隔离。10位D/A 误差小于 ±0.5%, 或12位D/A 误差小于 ±0.2%)	A0	无输出
	A1	电流输出(4~20) mA、(0~10) mA或 (0~20) mA
	A2	电压输出(0~5) V、(1~5) V
	A3	电压输出(0~10) V
	A4	其它输出
外供电源	B0	无外供电源
	B1	外供 24V DC
	B2	外供 12V DC
	B3	外供精密电压源
	B4	外供精密恒流源

	B5	其它（订货需注明）
通讯接口（独立供电，全隔离，2400~19.2K仪表地址0~99，应答延迟小于500μs）	S0	无通讯接口
	S1	RS-232接口
	S2	RS-485接口
	S3	RS-422接口
仪表电源	V0	220V AC
	V1	24V DC
	V2	其它（订货需注明）
打印功能（带硬件时钟）	P	P表示打印接口，不带可省略
非标准功能	N	N表示非标功能