

# 德标法兰截止阀【服务宗旨 工程案例】

产品名称	德标法兰截止阀【服务宗旨 工程案例】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 wj41h:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

### 产品概述：

德标法兰截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa，工作温度-29~350℃的易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨等介质。广泛应用于：石油化工、化纤纺织、塑料造纸、电力钢铁、印染橡胶、天然气等其它气体系统中，性能安全可靠，广泛应用于乙二醇等工业流体。并符合国际密封标准。密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长。阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；阀杆升降位置指示，更直观。不但阀门尺寸严格按德标生产，且产品外观、阀门油漆均符合出口标准。

### 德标法兰截止阀工作原理：

德标法兰截止阀采用明杆支架式，螺栓连接阀盖结构，旋转升降阀杆和手轮，阀体、阀盖的设计经过严格的计算，具有良好的强度、刚度和流通能力。阀盖上设计了上密封座在全开状态下使填料密封更为可靠，并方便填料的更换。适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、制药、食品、水处理、石油、化工、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。

### 德标法兰截止阀产品特点：

- 1、产品设计制造符合国内外的先进标准要求，密封可靠，性能优良。
- 2、结构设计紧凑合理，造型美观。
- 3、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。
- 4、阀体材料品种齐全、填料、垫片亦根据实际工况或用户要求合理选配，可适用于各种压力，温度及介质工况。

5、采用国内外多种配管法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

德标法兰截止阀技术规范：

结构形式 construction	BB-BG-OS&Y
驱动方式 operation	手动hand-operated
	气动 pneumatic
设计标准 design standard	DIN3356
结构长度 face to face dimension	DIN3202
连接法兰 flanged ends	DIN2543-2545
试验和检验 test&inspection	DIN3230

德标法兰截止阀性能规范：

公称压力(MPa)nomi nal pressure	壳体试验压力(MPa)s hell test	密封试验压力(MPa)s ealing test	适用温度( )suitable temp	适用介质suitable madium
1.6	2.4	1.76	-20 -350	水、蒸汽、油品等wa ter,steam,oil,etc.
2.5	3.75	2.75		
4.0	6.0	4.4		

德标法兰截止阀零部件材质：

序号NO.	名称part name	材质material
-------	-------------	------------