

XSVC系列液晶显示液位体积仪

产品名称	XSVC系列液晶显示液位体积仪
公司名称	北京中旺新业电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	京海淀区上地南路10号
联系电话	86-1062977169/52467275/62977168 13801073679

产品详情

说明：采用128×64点点阵液晶屏、汉字菜单、记录和曲线等功能

5位显示，测量、计算精度优于0.05% 卧、竖、球、锥形、方形灌多种容器类型可选，并以图形的方式显示容器形状和液位，方便观察和设置

自动根据参数计算容积、质量、具备折线、零点、满度修正功能

可针对特殊形状容器专门定制 外形尺寸：160×80 仪表电源：220VDC 基本配置：

4M记录内存，实时钟 扩展功能：报警输出最多4点 通讯接口：RS 485或RS 232

变送输出：（最多2路） 外功普通电源/外供精密电源 U盘转贮接口

选型表

内容	代码及说明	
	XSVC/	4M记录内存，实时钟
外形尺寸	A-	160(W) × 80(H) × 150(L)
面板形式	H	横式
输入信号	R	热电阻输入pt100、cu100、cu50、BA1、BA2、G53
(其它输入信号， 订货时说明)	I	直流电流（4~20）mA、（0~10）mA或（0~20）mA

	V	直流电压 (0~5) V、(1~5) V
	M	MV信号 (订货注明范围)
报警点数量	T	T0 : 无报警 T1~T4:1~4点报警
变送输出 (独立供电, 全隔离。12位D/A, 误差小于±0.2%) 双变送则同时写两个代码	A0	无输出
	A1	电流输出 (4~20) mA、(0~10) mA或(0~20) mA
	A2	电压输出 (0~5) V、(1~5) V
	A3	电压输出 (0~10) V
	A4	其它输出
外供电源	B0	无外供电源
	B1	外供 24V DC, 误差小于±5%,50mA
	B2	外供 12V DC, 误差小于±5%,50mA
	B3	外供精密电压源, 误差小于±0.2%,40mA
	B4	外供精密恒流源, 误差小于±0.2%,0.1~10mA
	B5	其它
通讯接口 (独立供电, 全隔离, 2400~19.2K,仪表地址0~99, 应答延迟小于500 μs)	S0	无通讯接口
	S1	RS-232接口
	S2	RS-485接口
仪表电源	V0	220V AC
	V1	其它
USB转贮接口	USB	U盘接口, 不带可省略
液晶颜色	Y	黄绿色
		蓝白色

