

XSB-I 系列力值显示控制仪

产品名称	XSB-I 系列力值显示控制仪
公司名称	北京中旺新业电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	京海淀区上地南路10号
联系电话	86-1062977169/52467275/62977168 13801073679

产品详情

说明： 50次/秒的采样速度，基本误差 $\pm 0.05\%F \cdot S$
配接电阻应变式测力传感器，适用于测量与控制。5键操作方式 外形尺寸：160×84（横/竖）
（铝合金外壳） 仪表电源：220V AC 基本配置：
1点开关量输入——用于外部清零；外供精密电源（≥180mA）扩展功能： 4点继电器输出
变送输出 通讯接口：RS232或RS485 打印接口 BCD

选型表

内 容	代码说明		
	XSB-I/	1点开关量输入——用于外部清零；外供精密电源（≥200mA）	
外形尺寸	A—	160(W)×84(H)×210(L) 或84(W)×160(H)×210(L)	
面板形式	H	横式	
	S	竖式	
显示形式	1	单显	
	2	双显（限A-H型仪表）	

比较输出类型，没有可省略	TO	4点OC门输出		
	TR	4点继电器输出		
模拟量输出	A0	无输出		
	A1	电流输出(4~20) mA		
	A2	电压输出 (1~5) V		
通讯接口	S0	无通讯接口		
	S1	RS-232接口		
	S2	RS-485接口		
	S3	非隔离BCD码输出		
	S4	隔离BCD码输出		
激励电源 (型号选择B1为标准机壳，深度为210 mm；选择B2 ~ B4为加长机壳，深度为310mm)	B0	无激励电源		
	B1	1路精密恒压输出		
	B2	2路精密恒压输出		
	B3	3路精密恒压输出		
	B4	4路精密恒压输出		
打印功能		P	P表示打印功能	
大屏显示器接口		D	大屏显示器接口，不带可省略	
仪表电源		V0	220 V AC	
非标准功能			N	N表示非标功能