

精密高温老化试验箱厂家 天一瑞合 上海精密高温老化试验箱

产品名称	精密高温老化试验箱厂家 天一瑞合 上海精密高温老化试验箱
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

产品详情

紫外老化试验箱通过一系列的冷凝原理来模拟户外的湿气影响。在设备的冷凝循环圈中，在箱体的底部有一蓄水箱，并对其进行加热来产生水汽。热蒸汽使试验箱内的相对湿度维持在****，并且保持一个相对高温。产品的设计确保测试试件实际上构成试验箱的侧壁，从而试件的背面则暴露在室内环境空气中。室内空气的冷却效用导致试件表面温度下降到低于蒸汽温度几度的水平。这一温差的出现导致试件在整个冷凝循环过程中，其表面始终有冷凝生成的液态水。这种冷凝产物是很稳定的纯净蒸馏水。这种纯净水提高了试验的再现率，而同时避免了水渍问题。

高低温试验箱如何加冷媒

高低温试验箱制冷系统充注冷媒的操作方法如下：

1，精密高温老化试验箱报价，准备一架磅秤，将冷媒钢瓶过磅，记录总重冷媒的净重。 2，精密高温老化试验箱用途，把钢瓶支放在磅秤上，用帕x1紫铜管一段，用专制的螺纹一头接至钢瓶上，另一头接到压缩机吸入阀的多用孔道上，接多用孔道螺母暂不扳紧，先把钢瓶打开一点，然后关闭，则把接管内的空气排序，然后把螺母旋紧。 3，冷媒是以湿蒸气形式充入的，精密高温老化试验箱厂家，所以打开钢瓶阀时要恰当，以防压缩机发生液击。同时打开压缩机吸入阀的多用孔道，开始充灌制冷剂。若系统内是呈真空状况，则钢瓶内的制冷剂就会自动注入系统，待系统内压力与钢瓶内压力平衡时，制冷剂就停止进入。这时若系统内制冷剂量还未加足，则可先关闭钢瓶阀，储液器出口阀，上海精密高温老化试验箱，手动膨胀阀和压缩机的吸入阀，启动冷凝器的冷却水泵，然后启动压缩机。为了防止液击冲缸，应慢慢开启吸入阀，把系统内的制冷剂都抽入储液器，系统低压部分又被抽成真空，然后打开钢瓶阀，让制冷剂再次自动灌入系统。

可程式酸性盐雾试验箱的发展

对材料或产品进行人工模拟环境试验是保证其高质量所的重要环节，人工模拟环境试验是实际环境影响

的科学概括，具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。

可程式酸性盐雾试验箱是一种由人工模拟盐雾环境的试验，它与大气条件下的暴露试验相比，具有显著的优点：试验时间明显缩短；腐蚀环境可以控制，环境再现性好；节约了大量的人力、财力、物力。它的发展和推广都很快，已从初期的单纯中性盐雾试验发展成：醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验和交变盐雾试验等多种形。我国已将盐雾试验作为，并进行了详细的规定说明。

精密高温老化试验箱厂家-天一瑞合-上海精密高温老化试验箱由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。江苏天一瑞合仪器设备有限公司是一家从事“超快速冷热冲击试验机,恒温恒湿试验箱,高低温交变湿热试验箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天一瑞合”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使天一瑞合在试验机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！