

淮安市饰面型防火涂料柔韧性测试、耐冲击性检测

产品名称	淮安市饰面型防火涂料柔韧性测试、耐冲击性检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	饰面型防火:耐冲击性检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

GB 12441-2018饰面型防火涂料测试介绍：

饰面型防火涂料：涂覆于可燃基材（如木板、纤维板、纸板）表面，具有一定装饰作用，受火后能膨胀发泡形成隔热保护层的涂料。

饰面型防火涂料适用于一般工业及民用建筑、高层建筑、宾馆、文化所、古建筑の木结构材料、纤维板、刨花板、玻璃钢板制品等易燃材料，以及水泥墙面等，起到防火保护作用。

饰面型防火涂料成膜后涂层性能稳定，能使用各种气候条件，因此在全国各地均可使用。

标准将饰面型防火涂料按分散介质可分为：

水基性饰面型防火涂料

溶剂性饰面型防火涂料

GB 12441 饰面型防火涂料主要测试项目包括：

在容器中的状态、细度、干燥时间（表干、实干）、附着力、柔韧性、耐冲击性、耐水性、耐湿热性、耐燃时间、难燃性、质量损失、炭化体积等

基层应平滑、结实、干燥和清洁，无尘土、油渍、水渍等污物。涂覆施工前须将涂料搅拌均匀。涂料过稠时，可加少量水稀释；采用刷涂、喷涂和辊涂的涂覆方法均可。

至少分两遍进行涂覆，上一遍涂层表干后方可进行下一遍涂覆。

涂层要求完整、无漏涂、表面平整均匀、色泽一致，涂层厚度不得低于0.3mm，以免影响防火效果。