

绍兴地区西门子代理商

产品名称	绍兴地区西门子代理商
公司名称	上海领国自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:代理商 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号3959室
联系电话	18800378001

产品详情

SIMATIC ET 200SP扩展模块

描述

SIMATIC ET 200SP比其它的分布式I/O大约窄50%。采用单线连接的16通道模块（不带辅助端子）高为15毫米；对于使用辅助端子的3线制连接的8通道模块，高为140毫米；SIMATIC ET 200SP深为75毫米。用于形成负载组的电源模块集成到了中，从而进一步缩小了体积。

ET 200SP具有丰富的扩展模块，从而可以实现灵活的，高性价比的配置。通过模块上的颜色方块，可以很容易的辨识模块类型。

开关量输入 (DI) 8/16通道, 白色

开关量输出 (DQ) 4/8/16 通道, 黑色

模拟量输入 (AI) 4 通道, 浅蓝色

模拟量输出模块 (AQ) 2/4 通道, 深蓝色

通讯模块

ET 200SP AS-i主站通讯模块

AS-i 主站可以将现场设备简单的集成到新一代分布I/O ET 200SP中

订货号：3RK7137-6SA00-0BC1

优势

灵活的应用源于模块化的设计

外形紧凑（目前小的AS-I主站模块）

扩展的诊断功能

可选的故障功能，可达SIL 3/PL 等级

技术特性

AS-i 主站符合V3.0规范

每个主站支持62个节点

I/O在映像中的传输和PROFINET相似

集成模拟量处理功能

AS-i 电缆诊断

通过设置F-地址，无需手动拨码

ET 200SP IO-link 主

ET 200SP IO-link主站模块是基于当前IO-link规范 V1.1，允许在主站中始终存储IO-link的设备参数，这就意味着当替换一个设备时，当前的参数会自动传输到新的IO-link设备上，无需额外的工作。ET 200SP IO-link主站模块的特殊性在于，不仅仅是设备参数会自动存储，而且主站参数也会自动保存，因此，在替换设备时，无论是主站还是设备，可以不需要编程设备，无需备份数据。

订货号：6ES7137-6BD00-0BA0

单个电子模块宽15mm

IO-link设备电缆长: 20 m

每个模块4个 IO-link端口

每个模块大32字节输入和32字节输出；可以通过S7-PCT进行单独

支持固件更新

支持识别和数据I&M

COM1, COM2 and COM3数据传输速率 COM1 (4.8 kBd)、COM2 (38.4 kBd)、COM3 (230.4 kBd)

每通道操作：IO-link, SIO或者未，；通过S7-PCT

支持设备和主站替换，无需额外编程（由于E-coding）

电路的结构

形式多种多样和完成的功能也是

多种多样的，电路小到一块电路板大到电力

系统，这些电路都可以等效为电源

、中间环节和负载三个部分构成。其中，电源是提供电能的设备，比如有发电机、变压器和电池等。实际的电路是由一些起不同作用的实际电路元件或器件组成的，它们的电路比较复杂，为了对实际电路进行分析和用数学模型描述，必须要对实际原件进行理想化，抓出其主要特性，忽略其次要因素，把它看成理想模型。对于干电池模型来说，可以等效为电动势 E 串联电阻 R 构成。为了分析电路简单，以直流电路为例进行分析，本文对电源有载工作、开路和短路三种状态进行分析。