

引领自动化售后无忧 工业超声波清洗机 唐山超声波清洗机

产品名称	引领自动化售后无忧 工业超声波清洗机 唐山超声波清洗机
公司名称	天津市引领自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区津文公路西侧北洋工业园内
联系电话	13816650159 13816650159

产品详情

超声波清洗机清洗五金件需要加洗衣粉吗？

超声波清洗机的优点取决于其清理方法是将五金件浸入在清理槽体液体中，运用超音波的高频率，根据超声波换能器转换为高频率机械能，随后功效于清理槽中的液体物质，使液体造成空蚀功效，持续的产生无数微小气泡，并快速崩裂，造成撞击力冲击性物品表层，工业超声波清洗机，使表层污渍摆脱，进而做到清理的实际效果。这样一来，只要水可触碰到的位置都能清理整洁，完全，不留死角。而且另外功效于五金件的每个位置，不象人工服务那般一点点的清理，因而极高。

超声波清洗机配件有哪些？

槽液循环过滤系统：在该系统中设有过滤器，对槽液进行动态过滤，以维持槽液的清洁度。当工件出槽，经过过滤的液体流经槽体上部的喷淋环节对工件进行一次冲洗，以便冲掉工件出槽，以避免其对下道槽液造成污染。

输送系统：根据被清洗工件的形状、体积、批量等确定超声波清洗机的输送方式及控制方式。典型的输送方式有——悬链、网带、双链、步进、电葫芦、自行葫芦、滚筒、转盘、龙门架、机械手、吊篮、推盘等等。

喷淋漂洗系统：根据被清洗工件的表面状况，唐山超声波清洗机，有的清洗机配备喷淋漂洗工序，将超声波清洗和喷淋清洗有机地结合起来。

烘干系统：根据被清洗工件的状况，有的清洗机配备烘干系统，烘干系统主要由加热器、风机、吹风喷嘴等组成，温度自动控制。

单槽超声波清洗机的使用方法及事项

为了延长使用寿命，建议将设备放在通风、干燥的区域，全自动超声波清洗机，发生器后侧的风扇孔应定期清洁。发生器四面留有通风口，以使气流畅通无阻。

- 1、清洗槽必须放入液体后才能开机工作，水位高度 > 100mm（底振式）且水平放置，换能器在侧面时，为清洗槽槽沿100mm处，如在空气状态开会损坏机器。
- 2、当清洗缸体温度为常温时，切勿将高温液体直接注入缸内，以免导致换能器松动而影响机器正常使用。
- 3、当清洗液因污染而需要更换时，切勿将低温液体直接注入高温缸体内，超声波清洗机报价，这同样可导致换能器脱落，同时应当关闭加热器开关，以免加热器因槽内无液体而损坏。
- 4、定期检查换能器，切勿使其受潮及撞击，以免造成不必要的损失。使用完毕后，应关闭总电源。关机后不要立刻重新开机，间隙时间应在1分钟以上。

引领自动化售后无忧(图)-工业超声波清洗机-唐山超声波清洗机由天津市引领自动化科技有限公司提供。引领自动化售后无忧(图)-工业超声波清洗机-唐山超声波清洗机是天津市引领自动化科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程经理。