

XST单输入通道仪表

产品名称	XST单输入通道仪表
公司名称	北京中旺新业信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	京海淀区上地南路10号
联系电话	86-1062977169/52467275/62977168 13801073679

产品详情

说明 ① 基本误差优于 $\pm 0.2\%F \cdot S$ 。16位A/D转换器。测控周期0.2秒，可提高到0.1秒。8段折线功能 ② 抗干扰设计，抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰，抗干扰能力达到III级 ③ 输入信号：热电阻，热电偶，直流电流，直流电压，远传压力表等。F2、WL等特殊分度，订货时要说明

④ 外形尺寸：160×80（横/竖），96×96，96×48（横/竖），72×72，48×48以及台式实验室用仪表

⑤ 仪表电源220V AC，（9~30）V DC（订货时注明）基本配置 单显示 扩展功能

① 报警设定值数字显示 ② 测量值光柱显示

③ 报警输出：160×80，96×96规格最多可加4点；96×48规格最多可加3点，72×72，48×48规格最多可加2点；160×80铝合金外壳型最多可加8点 ④ 变送输出

⑤ 外供普通电源（给变送器供电）：24V或12V或5V

外供精密电源（给荷重、压力等传感器供电）10V或12V或0.5~1.5mA ⑥ 通讯接口：RS 485或RS 232

⑦ 打印机接口（不含打印机单元）

⑧ 实验室用台式仪表：小台式（230×104）（可盘装）、大台式（318×104） ⑨ 160×80铝合金外壳型

选型表

内 容	代码说明	
	XST/	单显示
外形 尺寸	A—	160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L)
	B—	96(W)×96(H)×112(L)
	C—	96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L)
	D—	72(W)×72(H)×112(L)

	E—	48(W)×48(H)×112(L)	
面板形式	H	横式	
	S	竖式	
	F	方形	
显示方式（LED显示的颜色按订货要求）	1	测量值（绿色）	
	2	测量值（绿色）+ 设定值（红色）	
	3	测量值（绿色）+ 测量值光柱（绿色）（限A、C型仪表）	
	4	测量值（绿色）+ 测量值光柱（绿色）+设定值光柱（红色）限A-S型	
	5	测量值（绿色）+ 测量值光柱（绿色）+设定值（红色）限A-S型	
输入信号 （其它输入信号 订货时说明）	E	热电偶K、S、R、B、N、E、J、T或辐射感温计	
	R	热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53或电阻	
	I	直流电流（4~20）mA、（0~10）mA或（0~20）mA	
	V	直流电压（0~5）V、（1~5）V	
	M	mV信号（订货注明范围）	
	W	电位器 ；	
	L	远传压力表	

报警点数量	T□	T0:无报警 T1~T8：1~8点报警 触点容量220V AC,3A		
变送输出	A0	无输出		
	A1	电流输出(4~20) mA、 (0~10) mA或 (0~20) mA		
	A2	电压输出(0~5) V、 (1~5) V		
	A3	电压输出(0~10) V		
	A4	其它输出		
外供电源	B0	无外供电源		
	B1	外供 24V DC，误差小于±5%，大于50mA		
	B2	外供 12V DC，误差小于±5%，大于50mA		
	B3	外供精密电压源，误差小于±0.2%，大于40mA		
	B4	外供精密恒流源，误差小于±0.2%， (0.1~10mA)		
	B5	其它（订货须注明）		
通讯接口（独立供电，全隔离，2400~19.2K仪表地址0~99，应答延迟小于500 μs）	S0	无通讯接口		
	S1	RS-232接口		
	S2	RS-485接口		
	S3	RS-422接口		
	S4	BCD码接口（限A、B型仪表）		
仪表电源	V0	220V AC		
	V1	24V DC		
	V2	12V DC		
	V3	其它		
打印功能（限A、B型仪表）（带硬件时钟）		P	P表示打印接口，不带可省略	
非标准功能		N	N表示非标功能	