

XSCH系列数显仪

产品名称	XSCH系列数显仪
公司名称	北京中旺新业信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	京海淀区上地南路10号
联系电话	86-1062977169/52467275/62977168 13801073679

产品详情

- 说明 ① 基本误差 $\pm 0.5\%F \cdot S$ 。13位A/D转换器。测控周期0.3秒
- ② 输入信号：热电阻（Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53）， 热电偶（K、S、R、B、N、E、J、T）， 直流电流（0mA~10mA， 0mA~20mA， 4mA~20mA） 直流电压(0V~5V， 1V~5V)， 远传压力表
- ③ 外形尺寸：160×80（横/竖）， 96×96， 96×48（横/竖）， 72×72四种
- ④ 仪表电源220V AC 基本配置 单显示、2点报警， 外供24V电源（电流大于50mA） 扩展功能
- ①变送输出（4mA~20mA或1V~5V） ②仪表电源：24VDC 选型表

内 容	代 码		说 明
	XSCH		数显仪
外形尺寸	A		160(W)×80(H)×110 80(W)×160(H)×110
	B		96(W)×96(H)×110
	C		96(W)×48(H)×110 48(W)×96(H)×110
	D		72(W)×72(H)×110
面板形式			横式

			竖式
	S		
			方形
显示颜色	F		
			红色
	R		
			绿色
输入信号			
			热电偶输入
	E		
	R		
			热电阻输入
	I		
			直流电流
			直流电压
报警			
			有2点报警输出，
	T		
变送输出			
			无变送输出

	A 0	
	A 1	电流输出
	A 2	电压输出
外供变送器电源	B 0	无外供电源
	B 1	外供 24V
	B 2	外供 12V
仪表电源	V 0	220V AC