

外墙变形缝金属材料厂家

产品名称	外墙变形缝金属材料厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

外墙变形缝（伸缩缝）图集做法主要分为：外墙盖板型变形缝做法、外墙卡锁型变形缝做法、橡胶嵌平型外墙变形缝做法、抗震型外墙变形缝做法。外墙盖板型变形缝计算规则：内墙(立)面变形缝按结构层高以米计算，外墙面变形缝按图示高度以米计，门洞口的变形缝按图示尺寸以米计算。伸缩缝计算规则伸缩缝工程量，按设计长度以“延长米”计算，设计为各种材料组合做法时，应分别计算各自的工程量，外墙伸缩缝如内外双面填缝者，工程量按双面计算，每个阴阳角应计算斜长伸缩缝，并计算在伸缩缝“延长米”内；伸缩缝计算公式伸缩缝(m)=各分段延长米之和(m)，内外双向填缝延长米之和(m)+阴阳角个数X阴阳角斜长(m)。变形缝计算规则中的说明变形缝稳合的盖板（面板）不包括封边的材料，封边木线执行*八章装饰线条中的相应定额子目，外墙盖板型变形缝计算规则的工作内容有：填缝、灌缝、剔洞、安装止水带、固定基座、铝合金（不锈钢）盖板制作安装等。

设计选用

- 1.工程设计人员可以根据项目设计中变形缝所在部位的防水防火要求选配止水带和阻火带，并在项目设计中注明。对有保温绝热要求的外和墙屋面变形缝，可要求生产厂根据项目设计的热工要求在阻火带内增加绝热材料。
- 2.防水要求较高的楼地面除可设置止水带外，还可以在变形缝内设置排水槽。这些要求应在项目设计中说明并设计好下水排放。
- 3.为了保持室内的整体美观，在同一项目工程中，内墙与顶棚尽量选用同一型号产品。地面与墙面尽量选用宽度和材质相同的产品。
- 4.楼地面变形缝装置应与混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。一般有两种情况：当先固定变形缝装置，后做装饰楼地面时，钢筋混凝土结构应按构造详图的要求向上做翻边或向下做凹槽；当先做楼地面装饰层后安装变形缝装置时，讲由生产厂家配合提供准确槽口尺寸，并在设计项目中交待。

5.对于隔音要求高的的公共建筑，在项目设计中应说明对变形缝空气隔声要求，有生产厂采取相应构造措施。