

耐根穿刺防水卷材 南京先声 阜阳防水卷材

产品名称	耐根穿刺防水卷材 南京先声 阜阳防水卷材
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

自粘防水卷材有哪些特点？

- 1.和混凝土层相融合，会产生质量更好的防水层，二层并一层，性能提升，更靠得住。
- 2.这种卷材还能对地下水下渗有一定的防范作用，原理同上：本来上下两层的防水线合二为一，上能放水，下能防渗，等于两层的优点相加。
- 3.施工工艺要求灵活，技艺难度不高，自粘沥青防水卷材，这个不是说谁都可以做的了，是说在相同水平下这款卷材更方便灵巧，不需要大张旗鼓的开挖改道，省时省力，而且在后期检验的过程中也比较简便。
- 4.比较强的耐腐蚀性，一般的化学物质很难对这种卷材造成实质性的伤害，正常家用来说足够了，也不易受到一些生活上产出的细菌垃圾的侵害，防霉变，防细菌滋生。
- 5.有一定的自愈性能，就是说受到一定形变的压力之后回复力比较强，不会特别“脆”，高聚物改性沥青防水卷材，物理性能更佳，耐高温，耐低温，抗压力，对大多数的自然破坏都有一定的抵抗力。
- 6.维修方便，成本好控制，卷材的价格本身没有什么突出之处，关键在于如果不慎损坏，因为施工简便，人工成本大量下降，而如果想要更换之类的更可以不用心疼浪费了过多。

自粘防水卷材注意事项

- 1、铺贴PVC防水卷材时，应注意施工环境温度，卷材使用温度-5℃以上。采用满粘法施工时，耐根穿刺防水卷材，卷材使用温度只能在5℃以上。
- 2、铺贴PVC防水卷材时，特殊部位应做附加层。
- 3、要注意施工保护，每日施工结束前应将卷材临时固定，以免被风吹起。
- 4、防水层的施工应在上道工序结束后进行，不得交叉施工。如需在铺设好防水卷材的屋面上安装设备，应在设备基础部位作附加层处理，阜阳防水卷材，如需在防水层上高型盖屋，需经对防水层验收合格后进行。

防水卷材施工注意事项：

严格执行材料进场验收制度，必须符合设计及规范要求，并见证取样送检。在卷材上焊接钢筋时做好对卷材的保护措施，避免由于焊接损坏卷材。大面防水卷材施工时，卷材长边搭接不小于70mm，短边搭接不小于80mm相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平，见卷材搭接。在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水积水。卷材长边应采用自粘边搭接，短边应采用胶粘带搭接，卷材端部搭接区应相互错开。立面施工时，在自粘边位置距离卷材边缘10~20mm内，应每隔400~600进行机械固定，并应保证固定位置被卷材完全覆盖。

耐根穿刺防水卷材-南京先声-

阜阳防水卷材由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司是江苏南京,建材加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在先声材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创先声材料更加美好的未来。