

汽车停车棚生产厂家 双雄金属制品 新余停车棚

产品名称	汽车停车棚生产厂家 双雄金属制品 新余停车棚
公司名称	南昌市双雄金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)
联系电话	13607086277 13607086277

产品详情

停车棚如何加高

停车棚是有棚顶和主支架组成，我们要停车棚只能在这两样上动脑筋，常见的方式有把原来的地基打碎，然后把支撑钢柱取出来，再原有地基的地方用混凝土进行垫高，然后再把停车棚重新安装上去。这种方式比较省钱，但是不够结实。另一种方式就是把停车棚主支架取出以后，外套一个比原来更粗的钢圈，然后通过焊接的方式进行固定，接着埋入地基中，停车棚搭建，重新铺上水泥。这里要注意的是外部钢圈是受重部件，它的强度和硬度一定要高。

后，我们建议假如是膜结构停车棚，可以利用膜结构张力的不同打造别的造型来提高高度。

膜结构车棚烤漆和喷漆的区别有什么区别你知道吗

1、工艺，烤漆：在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘恒温烤房，烘烤。喷漆：在基材上磨呢子，再在上面喷上漆，汽车停车棚生产厂家，自然晾干。

2、对比，烤漆：棱角光滑、颜色相同。证明漆膜均匀，色彩饱满。
喷漆：棱角部分毛糙，颜色比门板浅。证明漆膜不均匀，色彩不饱满；

3、对比，烤漆：门板表面平整、光滑。喷漆：门板表面有颗粒物，不光滑，触摸有异感。

阳光停车棚安装注意事项

1 阳光停车棚主要的特点就是，它的棚顶结构为透光度比较高的钢化玻璃，钢化玻璃的重量比较重，所以我们不能使用膜结构支架的支柱来支撑，不然会吃不住重量，直接塌掉，截面尺寸应该直径大于8CM

的304不锈钢管，受力面积应该小于1平方每根柱子，这样才够结实。2 阳光停车棚在进行地坪处理是，停车车棚厂家，我们固定支撑柱的地下部分深度要比别的停车棚更深一点，新余停车棚，一般厚度为4CM的玻璃钢棚顶，我们需要地下深度不低于15CM，安装玻璃钢棚顶的时候一般使用吊装的方法，我们在骨架周边要安装好缓冲橡胶垫，等玻璃钢棚顶安放稳当以后，我们再把卡扣扣住，然后用硅胶脂沿着缝隙填封号。3 因为玻璃钢表面比较光滑，而且比较坚固，我们可以穿摩擦力比较大布鞋上去操作，记得不要佩戴尖锐饰品，同时我们安装地点上方要放置高空抛物，有条件的话我们可以每隔一段距离，安装一个喷水口，这样就可以进行自行清洗。

汽车停车棚生产厂家-双雄金属制品(在线咨询)-新余停车棚由南昌市双雄金属制品有限公司提供。南昌市双雄金属制品有限公司位于江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1304室(13层)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前双雄金属制品在不锈钢及制品中享有良好的声誉。双雄金属制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。双雄金属制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。