

三相415v 440v变380v变压器 马来西亚变压器

产品名称	三相415v 440v变380v变压器 马来西亚变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	980.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 功率:ZF50-8KVA 10KVA 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

三相415v 440v变380v变电器 新加坡变电器 三相变压器加工厂
机器设备进出口贸易配套设施变电器

415v变380v三相干式变压器设计方案额定电压为2000V级下列，对内地电力网380V电压转换成不一样工作电压对系统供电系统，主营产品额定电压为：键入：660V、480V、440V、415V、380V、400V、420V，导出：440V、415V、380V、220V、208V\200V、127V、110V、100V、36V、24V，12V等。主要适用于高低压成套电气设备、进出口贸易机器设备、精密机器、UPS、电镀工艺、照明灯具、加温、通讯、化工厂等领域机器的操纵电力工程、开关电源的用处。独特工作电压可订制。

三相干式变压器415v变380v、440v变380v功能特性：

1.环保节能噪音低

选用冷扎铁氧体磁芯叠装，具有较高的吸磁和低损耗的优势；电磁线圈留出自然通风槽，空气对流顺畅，有效降低电磁线圈环境温度；采用独特的环氧树脂滴漆，再用加热，增强了变压器耐温性，使了变电器更为环保节能、更为平静。

2.很高的可靠性

隔离主电力网供电系统，防冲击性，防影响，防雷电。在质保体系及可靠性理论等多个方面大量基础科研，积极开展稳定性验证，进一步提高油浸式变压器的稳定性和使用期限。

3.环境保护特点

具备耐温性，防水性，可靠性，有机化学兼容模式，超低温性，抗辐射性和无毒性。

三相415v 440v变380v变电器 新加坡变电器

性能参数

负载能力 容许超出1.2倍额定值工作中4钟头（可长时间满负荷）

噪音 35db（一公尺内） 温度 60 接地电阻 150m 抗电强度 3000vac/1min 使用寿命 20年 办公环境
环境温度：-20 ~ 45 环境湿度： 95%rh不冷凝水 办公场所 无腐蚀性物质及导电性烟尘 散热方式
干试风冷式