

超峰玻璃 武汉玻璃感应门

产品名称	超峰玻璃 武汉玻璃感应门
公司名称	武汉市超峰玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区谡家矶街朱家河村特1号
联系电话	13971115732 13971115732

产品详情

感应门开启信号为接触信号，微波雷达和红外传感器为两种常见的信号源；微波雷达对物体的位移进行响应，响应速度快，适用于行走速度正常的人经过的地方；开启信号的特点是一旦门附近的人不想出去站住，雷达不响应，门关闭，对门机起到保护作用。红外传感器对物体存在作出反应，玻璃感应门，且无论人是否移动，只要红外传感器在传感器的扫描范围内，红外传感器就作出反应以发送接触信号。

造成感应门漏电的因素有哪些：1、电源线错位拉伸老化破损。2、电机控制板质量问题。3、防雨措施不好。4、接线头松动搭火。

感应门的控制模式有哪些？1、手动模式。2、常开模式。3、自动模式。4、环保模式。5、单向模式。6、锁闭模式。7、开门速度控制。8、关门速度控制。9、开门宽度控制。10、停顿时间控制。

饭店自动感应玻璃门应该如何操作？1.该门体在自动感应状态时，请不要在感应区域内以及门体内长时间逗留。2.在停电时可手动向二边推开自动感应门门扇，饭店自动感应玻璃门故障时或紧急情况下请先关闭自动感应门电源，手动推开自动感应门门扇。3.请在饭店自动感应玻璃门的固定玻璃门扇，活动玻璃门扇贴上醒目标志以避免人员冲撞门上的玻璃。超峰玻璃-武汉玻璃感应门由武汉市超峰玻璃有限公司提供。武汉市超峰玻璃有限公司是从事“防火玻璃,超白钢化玻璃,中空玻璃,夹胶玻璃,大板玻璃”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：夏经理。