

恒压变频泵

产品名称	恒压变频泵
公司名称	广州市洋茂泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区钟落谭长湖路自编1号
联系电话	86-02089001421/23316798 13711482543

产品详情

一、[恒压变频泵](#)原理： 本装备可视系统压力变化，由压力感应器，依感知信号与设定压力值比较计算，输出信号给专用变频器。变频器再根据传感器的信号变化，而改变频率（0-50Hz），马达泵浦随频率之变化而改变马达转速以达恒压功能。

二、[恒压变频泵](#)功能：

- 1、压力调整 直接在传感器上操作。
- 2、缺水失压保护功能 :缺水故障，本控制器会强制马达停止运转。
(自动识别水箱或管道加压保护)
- 3、保护功能 :过电压、过电流、过负载限制、过热、低电压、低电流、接地保护、异常接点输入。

三、[恒压变频泵](#)应用范围：

- 1、一般家庭、小高层、高级别墅、酒店、宾馆等需要恒压供水或其它需要加压不需要水塔、水池的场所。
- 2、住宅小区房屋顶部二次加压和其他水压不够需要加压的场所。
- 3、冷水用（使用温度：最高75 ° C），热水用（使用温度：最高120 ° C）
- 4、不能二次污染水质的场所。

五、恒压变频泵参数：

序号	型号	电机 kw	流量 m3/h	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
1	WB2-14-0.37	0.37	H (m)	19	18	16	14	13	11
2	WB2-21-0.55	0.55		28	27	24	21	20	17
3	WB2-28-0.55	0.55		36	34	32	28	26	23
4	WB2-35-0.55	0.55		46	43	40	35	33	28
5	WB2-42-0.75	0.75		54	50	48	42	38	33
	型号	电机 kw	流量 m3/h	1	2	3	4	5	6
6	WB4-15-0.55	0.55	H (m)	19	18	16	15	13	10
7	WB4-22-0.55	0.55		28	27	24	22	19	15
8	WB4-30-0.75	0.75		38	36	32	30	26	20
9	WB4-38-1.1	1.1		46	44	41	38	32	26
10	WB4-45-1.1	1.1		55	53	50	45	37	31
	型号	电机 kw	流量 m3/h	5	6	7	8	9	10
11	WB8-9-0.75	0.75	H (m)	9.5	9.3	9	8.5	7.5	6.5
12	WB8-17-0.75	0.75		19	18.5	18	17	15	13
13	WB8-26-1.1	1.1		29	28	27	26	22.5	20
14	WB8-34-1.5	1.5		39	38	36	34	30	26.5
15	WB8-43-2.2	2.2		49	47	45	42.5	38	33.5
	型号	电机 kw	流量 m3/h	10	11	12	13	14	15
16	WB12-10-0.75	0.75	H	11	10	10	9	8	7

17	WB12-20-1.5	1.5	(m)	22	21	20	19	17	16
18	WB12-30-1.5	1.5		33	1	30	28	26	24
19	WB12-40-2.2	2.2		44	44	40	38	35	32
20	WB12-50-3	3		55	53	50	47	44	40
	型 号	电机 kw	流量 m3/h	8	10	12	14	16	20
21	WB16-10-1.1	1.1	H (m)	12.5	12	11.5	10.5	10	7.5
22	WB16-21-2.2	2.2		25.5	24	23	22	21	17
23	WB16-32-3	3		38.5	37	36	34	32	27
	型 号	电机 kw	流量 m3/h	16	18	20	22	24	26
24	WB24-8-1.1	1.1	H (m)	11	10.5	9.5	8.5	7.5	6.5
25	WB24-18-2.2	2.2		23	22	21	20	18	16
26	WB24-28-4	4		36	35	33	31	28	25