

安庆60石墨匀质板 安徽自强|憎水率高

产品名称	安庆60石墨匀质板 安徽自强 憎水率高
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

产品详情

匀质板是我们现在建筑经常用到的一种建筑材料，它的柔韧性好、强度大，收到消费者的一致喜爱。匀质板施工方便：匀质板尺寸稳定性好，60石墨匀质板，防水性能强，抗压强度高，不易折断，运输，施工，使用更加方便。匀质板是一种具备许多的优势原材料，匀质板的防火安全特性很好，就算是在一些高温自然环境之中也是能够应用的，熔点能够做到2000度之上。

匀质改性防火保温材料在运输、装卸和贮存过程中应防潮防雨、防爆晒，包装袋不得破损，应存放在干燥、通风的室内。匀质板设备生产的板材适用于新建、改（扩）建民用建筑、既有建筑节能改造、屋面保温、架空楼板底侧保温工程；可作为其他可燃、难燃资料保温体系的防火隔离带、工业建筑墙体保温等。匀质防火保温板的优势：良好的耐候性。系统耐候性、抗老化性能优越，可以大限度地延长建筑物的使用寿命。

匀质防火保温板的优势：匀质板系统抹面砂浆中特别添加了柔韧高聚物以及抗裂纤维等材料，具有很强的抗裂性能。匀质改性防火保温板建筑外保温工程施工中应进行过程控制，应按规定进行工序交接和隐蔽工程验收，并保存必要的影像资料。匀质板是我们现在建筑经常用到的一种建筑材料，它的柔韧性好、强度大，收到消费者的一致喜爱。

安庆60石墨匀质板-安徽自强|憎水率高由安徽自强节能科技有限公司提供。安徽自强节能科技有限公司实

力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。安徽自强带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！