

MD1型钢丝绳电动葫芦

产品名称	MD1型钢丝绳电动葫芦
公司名称	上海沪工起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄12号3979室
联系电话	021-24209726 15345823823

产品详情

CD1型和MD1型钢丝绳电动葫芦取代了老系列产品。钢丝绳电动葫芦具有重量轻、体积小、结构紧凑、品种规格多、运行平稳等优点。它们可以在同一平面上做直的、弯曲的、循环的架空轨道上使用，也可以在以工字钢为轨道的电动单梁、手动单梁、桥式、悬挂、悬臂、龙门等起重机上使用。

CD1型和MD1型电动葫芦广泛应用在工厂、货栈、码头、电站、伐木场等场合，是起升搬运物品，最理想的起重设备。钢丝绳电动葫芦运行条件：环境温度：-20 ~ +40 工作制度：中级JC25%

重级：JC40% 当中级工作制度电动葫芦的起重量降低30%时，即为重级工作制度JC40%的电动葫芦。

备注：沪工集团产品严格按国家3包执行，产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保，请放心使用。

型号 0.25TON 0.5TON 1TON 2TON 3TON 5TON 10TON 起重量 吨 0.25 0.5 1 2 3 5 10 标准起重高度 米 3-9
6-12 6-30 6-30 6-30 6-30 6-30 起升速度 米/分 8(8/0.8) 8(8/0.8) 8(8/0.8) 8(8/0.8) 8(8/0.8) 8(8/0.8) 7(7/0.7)
运行速度米/分 20(30) 钢丝绳型号 6×19-3.6 6×37-4.8-180 6×37-7.4-180 6×37-11-155 6×37-13-170
6×37-15-200 6×37-15-200 工字梁轨道型号 16-22b 16-28b 16-28b 20a-32c 20a-32c 25a-63c 28a-63c
环形轨道最小半径 米 0.8 1.5 1.5-4 2-4 2-4 2.5-5 3.5-9 电压 伏 380 380 380 380 380 380 380 频率 赫兹 50 50 50 50
50 50 50 相数 3 3 3 3 3 3