

7K15低温安全阀 液氮安全阀

产品名称	7K15低温安全阀 液氮安全阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	380.00/件
规格参数	型号:7K15 材质:不锈钢 通径:15
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

7K15-25低温安全阀 液氮安全阀是一种高效、可靠的低温安全控制阀门，广泛应用于工业液氮系统的液态介质中。该产品采用不锈钢材质制造，具有优异的耐腐蚀性和抗腐蚀性，能够承受极端低温下的工作条件，同时具备良好的密封性能和流量控制特性。该产品的型号为7K15-25，通径为15-25mm，采用先进的安全阀技术和设计原理，具有出色的安全性能和可靠性。它具有自动调节、自动控制功能，可在低温高压工况下保障系统的正常稳定运行，适用于液氮输送、贮存、加工等多个领域。7K15-25低温安全阀 液氮安全阀以其高品质、高性能、高可靠性、高安全性等优点，被众多客户广泛选择和应用。我们以诚信、质量、服务赢得了客户的信赖和支持。我们将继续不断追求卓越，为客户提供更好的低温安全阀解决方案和服务，实现共赢。产品价格为380-650元/件，诚挚欢迎新老客户前来咨询洽谈。

7K10低温安全阀介绍：7K10低温安全阀选型介绍：

详细说明:

型号：DA21F-25T/

P

一.概述：

此类型专用安全阀主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可

靠、起跳压力稳定等特点。

二.规范：

公称通径：DN

25mm

公称压力：PN 2.5

MPa适用介质：LO

2、LN2、LAR、LN

G等适用温度：-19

6 --+80

三.材质：

阀体、阀座：铜/

不锈钢

阀顶、阀杆、弹簧

：不锈钢

四.性能：

产品型号产品代号

公称通径(mm)公

称压力(MPa)整定

压力(MPa)密封压

力(MPa)重量KgDA

21F-25T/P7K10102.

51.761.60.46DA21F-

25T/P7K10G101.60.

880.80.46DA21F-25

T/P9K10101.60.2750

.250.46DA21F-25T/

P7K15151.60.880.80.

75DA21F-25T/P7K1

5G152.51.761.60.78

DA21F-25T/P7K252

52.51.761.61.52DA2

1F-25T/P7K25G251.

60.880.81.44DA21F-

25T/P7K25H251.60.

230.201.44DA21F-25

T/P205DK25251.60.

110.101.44DA21F-25

T/P206DK25251.60.

170.151.44DA21F-25

T/P251DK25252.52.

201.981.57

供应7K10低温安全阀价格，供应7K10低温安全阀厂家