

ST12芯束状尾纤，LC12芯束状尾纤，光纤尾纤生产厂家

产品名称	ST12芯束状尾纤，LC12芯束状尾纤，光纤尾纤生产厂家
公司名称	慈溪市观海卫镇佳桂通信设备厂
价格	36.00/条
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇工业园区
联系电话	86-057463651881 18888621849

产品详情

产品概述: 带状尾纤：可将多芯光缆（如4芯、6芯、8芯、12芯）扇形（束状）分开并装上连接器插头实现多芯光缆分纤连接，方便室内连接及配线架（ODF）密集安装。防水尾缆组件一般用途野外恶劣环境，对器件的可靠性要求较高。本公司采用先进工艺和设备生产，保证了优良的性能和环境稳定性。产品类型有单芯、双芯和4芯等供用户选择。产品特点: 带状尾纤

- 提供带状光纤直分单芯接线的连接方式。 · 多用于架内连接，连接简易、方便、经济。
- 易于安装、体积小、容量大。 · 插入损耗低，反射衰减高。 · 跳线种类：3.0mm、2.0mm、0.9mm。

指标PC插入损耗 0.2dB回波衰减 50dB APC插入损耗 0.2dB反射衰减 60dB

- 规格4芯、6芯、8芯、10芯、12芯。
- 分出光纤有专用套管保护，使光纤不易被拧断或损伤，且弯曲性能好。
- 连接器配置可配FC/PC、FC/APC、SC/PC、SC/APC、ST/PC等各种连接器

产品概述: 带状尾纤：可将多芯光缆（如4芯、6芯、8芯、12芯）扇形（束状）分开并装上连接器插头实现多芯光缆分纤连接，方便室内连接及配线架（ODF）密集安装。防水尾缆组件一般用途野外恶劣环境，对器件的可靠性要求较高。本公司采用先进工艺和设备生产，保证了优良的性能和环境稳定性。产品类型有单芯、双芯和4芯等供用户选择。产品特点: 带状尾纤 · 提供带状光纤直分单芯接线的连接方式。

- 多用于架内连接，连接简易、方便、经济。 · 易于安装、体积小、容量大。
- 插入损耗低，反射衰减高。 · 跳线种类：3.0mm、2.0mm、0.9mm。

指标PC插入损耗 0.2dB回波衰减 50dB APC插入损耗 0.2dB反射衰减 60dB

- 规格4芯、6芯、8芯、10芯、12芯。
- 分出光纤有专用套管保护，使光纤不易被拧断或损伤，且弯曲性能好。
- 连接器配置可配FC/PC、FC/APC、SC/PC、SC/APC、ST/PC等各种连接器

产品概述: 带状尾纤：可将多芯光缆（如4芯、6芯、8芯、12芯）扇形（束状）分开并装上连接器插头实现多芯光缆分纤连接，方便室内连接及配线架（ODF）密集安装。防水尾缆组件一般用途野外恶劣环境，对器件的可靠性要求较高。本公司采用先进工艺和设备生产，保证了优良的性能和环境稳定性。产品类型有单芯、双芯和4芯等供用户选择。产品特点: 带状尾纤

- 提供带状光纤直分单芯接线的连接方式。 · 多用于架内连接，连接简易、方便、经济。
- 易于安装、体积小、容量大。 · 插入损耗低，反射衰减高。 · 跳线种类：3.0mm、2.0mm、0.9mm。

指标PC插入损耗 0.2dB回波衰减 50dB APC插入损耗 0.2dB反射衰减 60dB

- 规格4芯、6芯、8芯、10芯、12芯。
- 分出光纤有专用套管保护，使光纤不易被拧断或损伤，且弯曲性能好。
- 连接器配置可配FC/PC、FC/APC、SC/PC、SC/APC、ST/PC等各种连接器。