

晋城耐磨环氧自流平 山西维克拓里地坪材料

产品名称	晋城耐磨环氧自流平 山西维克拓里地坪材料
公司名称	山西维克拓里地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市迎泽区南内环东街158号（互联网+智慧产业园B座209号）
联系电话	13546461520 13546461520

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西维克拓里地坪材料有限公司

耐磨环氧自流平存在的问题

我公司主要销售：山西石膏基自流平，山西基层自流平材料，山西水泥基自流平砂浆，山西水泥自流平，山西自流平等地坪材料。欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享耐磨环氧自流平内容，希望对大家有所帮助：

自流平如果没有按照施工工艺要求施工，后期会存在非常多的问题。

气孔过多：自流平完成以后表面有密密麻麻的气孔，是自流平施工时消泡处理不到造成的。所以，在自流平施工之前一定要底层封闭严密，然后将材料搅拌均匀，再用的工具或者是的方法来进行施工，从而尽量减少气孔的出现。

色差过于严重：自流平完成以后，晋城耐磨环氧自流平，有的地方颜色特别深，有的地方颜色特别浅。色差出现的原因一般是自流平不均匀造成的，所以一定要将自流平底层封闭，均匀的来进行施工，以尽量减少色差。

地面出现起皮起鼓：一般都是基层的原因造成，例如基层上有起沙的情况，后期会造成该部位的自流平出现起皮起鼓。自流平地面基层的含水分过大，里面有水汽出现，也会出现自流平地面起皮的现象

公司销售自流平材料，如果需要请拨打电话联系我们。

耐磨环氧自流平相关

我公司主要销售：山西石膏基自流平，山西基层自流平材料，山西水泥基自流平砂浆，山西水泥自流平，山西自流平等地坪材料。欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

以下内容由本公司为您提供，耐磨环氧自流平批发，今天我们来分享耐磨环氧自流平内容，耐磨环氧自流平厂家现货，希望对大家有所帮助：

- 1、自流平地坪面涂缩孔:涂料表面张力与底材表面张力相关大、涂料流动性或流平性差、底材表面有油污或水、涂料中消泡剂太多常造成缩孔。
- 2、自流平地坪面涂花斑:色漆中颜料分散不均匀，调色时色浆混合不充分、分散剂量不准、稀料的溶解性差容易造成花斑现象。
- 3、自流平地坪面涂花纹:原因大致与花斑一样，但由于流平性、施工方法上有些差别形成不同的形状。
- 4、自流平地坪面涂色差:批次之间色调不匀、涂层厚度不均匀、涂层涂布时间差大，容易形成色差。
- 5、自流平地坪面涂变色:固化剂选择不当、颜料糊没研磨均匀、颜料选择不对。
- 6、自流平地坪面涂:选用的涂料遮盖力差、使用前易沉降的颜料未被搅起或搅拌不充分、涂料太稀又喷得太薄、底面漆色调反差太大，容易造成缺陷。

公司销售自流平材料，如果需要请拨打电话联系我们。

我公司主要销售：山西石膏基自流平，山西基层自流平材料，山西水泥基自流平砂浆，山西水泥自流平，耐磨环氧自流平多少钱，山西自流平等地坪材料。欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享耐磨环氧自流平内容，希望对大家有所帮助：

水泥自流平有底层和面层两种，底层的又分为高强层和普通层两种，一般像室内的运动场地使用的是水泥自流平，然后再在上面铺设PVC地板，这是目前使用的，对于这种普通的水泥自流平一般在25元/平方米，如果是高强自流平价格是在35元/平方米，铺设后可以立即使用。对于水泥自流平地面应该选择哪种保养方法呢，就请山西水泥自流平公司给我们介绍一下。

对于水泥自流平施工需要注意什么事项呢？

- 1、在室温情况下要通风、干燥的地方存放，不要和皮肤、眼睛直接接触。
- 2、双组份要混合均匀之后静置几分钟，并且要在1个小时之内用完，然后在进行清洗。
- 3、温度在10度之下，湿度在85度以上要用低温和潮湿的产品。

公司销售自流平材料，如果需要请拨打电话联系。

晋城耐磨环氧自流平-山西维克拓里地坪材料由山西维克拓里地坪材料有限公司提供。山西维克拓里地坪材料有限公司是一家从事“自流平,无机磨石地面,干混砂浆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“自流平,无机磨石地面,干混砂浆”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使维克拓里地坪材料在砂浆中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！