

泉州隔离变压器220V415V变380V

产品名称	泉州隔离变压器220V415V变380V
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	4100.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZFSG-60KVA 产地:福建泉州
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

泉州出口菲律宾220V变380V变压器，三相220V变380V隔离变压器，415V变380V三相变压器，出口马来西亚415V变380V隔离变压器

产品技术特征及特点：

- 1, 接线方式 Y/yn D/yn D/D(任选)
- 2, 输入电压：380V 输出电压：220V
- 3、效率： 95%
- 4、4、波形失真：无附加波形失真5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示
- 6、保护：具有过流保护7、可长期连续长期无人值守工作
- 8、绝缘电阻： 50M 9、电气强度：工频正弦电压2000V历时一分钟无击穿及闪络现象
- 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

变压器采用进口优质冷轧硅钢片、柱式铁芯、Y/Yn联接方式，结构合理、性能好、效率高、噪声低。原、副线圈之间绝缘良好，并采用隔离，使副边的电路免受电网及外界高频电磁波的干扰。

制造材料简介：

铁心材料：主要有硅钢片，变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。选用的均为B值为12000-16000的进口高磁通硅钢片。

绕组材料：通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线，导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。

绝缘材料：在绕制变压器中，线圈框架层间的隔离，绕组间的隔离均要使用绝缘材料。一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作，层间用薄膜，绕组间用黄腊布做隔离。

浸渍材料：浸渍绝缘漆能增强变压器的机械强度，提高绝缘性能，延长使用寿命。公司采用甲酚清漆作为浸渍材料。

控制变压器是属于固定式变压器；照明变压器除机床用的照明变压器之外，属于可移式变压器。适用范围：

适用于交流50Hz/60Hz，电压1000V以下的照明，机床电器、五金机械电子设备、各种电源、整流装置等电路中。

泉州出口菲律宾220V变380V变压器，三相220V变380V隔离变压器，415V变380V三相变压器，出口马来印度415V变380V隔离变压器