

松下蓄电池LC-P1265 供应储能照明

产品名称	松下蓄电池LC-P1265 供应储能照明
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	59.00/件
规格参数	松下蓄电池:松下蓄电池 12v65a:LC-P1265 沈阳:沈阳
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

储能用蓄电池

型号

12V65AH

松下蓄电池的特性：

松下蓄电池基本参数

适用电池型号

阀控式铅酸蓄电池

适用机型

ups

适用类别

主电源(循环使用)、备用电源(浮充使用)

电压

12V

1.储备容量高。2.充放电无酸雾。3.充电接受能力强，可大电流充电（0.8C-1C）。4.可大电流放电，8秒内30C放电电流，电流不损伤。5.可深度放电，可多次尽放电，电池不会损害。6.适温性强，可在 - 50~60 温度下使用。7.自放电小，完全免维护，全充电后，常温存放一年仍可正常使用。8.使用寿命长，为铅酸电池的一倍。9.绿色，报废后全部材料可回收，电解质。10.震性能好，能在各种恶劣的环境下使用。11.不受空间限制，使用时可任意方位放置。12.使用简易13.由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此均衡充电。松下蓄电池产品特性：1、前的设计理念采用zui新的集成功率元器件及DSP技术，大幅降低了体积及重量。同时，新的设计理念采用高密度表面处理，简化电路，减少接点及联线，不但降低电磁干扰，还UPS可靠性。2、在线式双重变换技术保证了高质量电源的持续供应，电网上形式的干扰，被滤除，输出波形是经过重组的正弦波；电池用作后备电源考虑。3、宽广的输入电压范围PULSAR D X具有宽广的输入电压范围，范围从179-275伏，能保持正常电压输出，大地减少了转换到电池供电的机会，充分延长电池寿命。4、高性能的电池充电器PULSARDX充电器是均浮充二段式的充电设计，可对电

池充电，并提供充放电保护，延长电池寿命；电池低电压保护，电池因过充放电造成性损坏；功率因数校正，了能源的利用率，并与发电机完全兼容。5、灵活性和扩展性后备时间：从10分钟到数小时PULSARDX可以连接长延时电池组到UPS，而不会干扰UPS电源的正常工作，也可采用长延时充电器，使UPS在满负载条件下，提供长达8小时的后备时间。