

桥式拖链,全封闭拖链,尼龙拖链,塑料拖链

产品名称	桥式拖链,全封闭拖链,尼龙拖链,塑料拖链
公司名称	沧州庆德机床附件有限公司
价格	.00/件
规格参数	沧州庆德:25系列 桥式:62 河北:庆德机床附件有限公司
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	0317-6344568 18333770137

产品详情

钢铝拖链和**尼龙拖链**的选型：

1、钢铝拖链和尼龙拖链的选型，在线缆较粗较重使用情况下可选用承重性能较高的钢制拖链。

钢铝拖链厂家认为钢制拖链链板选用优质钢板镀铬尤其是采用高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使****，不下垂。

2、在高低温使用环境下建议使用**工程塑料拖链**

因为工程塑料拖链以增强尼龙为主原料，尼龙熔点较高(尼龙PA6的熔点为220C而尼龙PA66的熔点为260C)，具有耐磨和抗尘性，清洗性及防污性，具有良好的回弹性，抗疲劳性及热稳定性，不耐低温和材料容易吸水。故**尼龙拖链厂家**

认为尼龙拖链具有良好的耐磨损、耐油污、耐灰尘、抗疲劳不易老化、高温较稳定等优点，在其材质中加入玻璃纤维和阻燃剂等后使其材质的特性得到了更好的提高。

3、在有腐蚀液使用情况下钢制拖链厂家建议使用316L不锈钢拖链

不锈钢拖链以304316L不锈钢为主料，不锈钢不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。不锈钢是建筑用金属材料中强度*高的材料之一，具有良好的耐腐蚀性，所以它能使结构部件地保持工程设计的完整性。含铬不锈钢还集机械强度和高延伸性于一身，易于部件的加工制造，可满足建筑师和结构设计人员的需要。

4、在户外使用情况下塑料拖链厂家建议选用尼龙拖链

尼龙拖链本身也是具有优质的耐紫外线，耐候性，对于环境的耐受还是很好的，所以在户外使用完全是

没有太大问题，但是对其使用年限影响巨大的是温度变化下本身材质吸水性的影响。尼龙拖链主要还是受环境的影响大，风吹日晒，天气稳定度的变化，其它的本身影响因素主要还是运行的状况，所以要想分析其使用的影响状况就要先考虑这些因素影响有多大说起。