

路盛12V38AH蓄电池 RUZET 12HR130高功率蓄电池 大电流放电

产品名称	路盛12V38AH蓄电池 RUZET 12HR130高功率蓄电池 大电流放电
公司名称	四川鹏冠恒业科技有限公司
价格	450.00/件
规格参数	
公司地址	成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号
联系电话	13281808868 13281808868

产品详情

路盛12V38AH蓄电池 RUZET 12HR130高功率蓄电池 大电流放电

HR 系列路盛 (RUZET) High Rate系列产品专门针对UPS大电流放电, 以及开关控制冲击放电等应用场合而设计, 采用加大极板反应接触面积、提高电解液比重、加大汇流排和极柱载流能力等针对性工艺设计和制造手段, 向负载提供稳定可靠的大电流/功率输出。参数设计浮充寿命: 10年@25 浮充电压: 13.5-13.8 V/节 @25 浮充电压温度修正: -20mV/ 均衡充电: 13.8-14.1 V/节 @25

自放电率: 2%每月HR系列型号规格

型号

电压

(V)

功率(wpc)15min to 1.67pvc

容量

Ah(C10)

外形尺寸 (mm)

重量

(kg)

内阻

(mΩ)

端子形式

长

宽

高

12HR60

12

60

18

182

77

168

6.0

11.0

G

12HR80

12

80

25

167

175

125

8.8

9.0

G

12HR130

12

130

38

197

165

170

13.2

8.0

C

12HR220

12

220

66

348

167

178

21

6.8

C

12HR240

12

240

73

259

168

214

23

5.6

C

12HR340

12

340

102

330

173

220

30

3.9

D

12HR400

12

400

122

342

175

213

33

3.1

D

12HR510

12

510

152

485

170

240

42.5

2.9

D

12HR670

12

670

204

522

240

224

62.5

1.9

D

12HR820

12

820

251

522

268

226

73

1.8

D

投标产品输出功率 0.9，能适应*新的IT负载设备,输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率高达93%。

10)电气参数：输入指标：额定输入电压：380/400/415 VAC；电压输入范围：305-520 VAC；输入频率范围：40-70Hz

11)输出指标：额定输出电压：380/400/415 VAC；输出频率：市电模式跟随旁路，电池模式：50/60Hz ± 0.5%，输出波形失真度：1%(阻性负载)；5%（非线性负载）；

12)市电 - 电池切换时间：0ms。

13)逆变过载能力：102% < 负载 127%，10分钟后转旁路；127% < 负载 150%，1分钟后转旁路；负载 > 150%，0.5秒转旁路；旁路过载能力：150%，长时间运行；> 150%，持续10秒

14)噪声：<60dB（距离设备1米处）

15)UPS必须标配RS232、RS485、8路常开和常闭干接点通讯接口；

16) UPS主机系列应该获得泰尔、节能、CE、抗震等第三方**机构出具有效期的认证和报告,加盖UPS厂家的公章。