

# 路盛12V66AH C10蓄电池 RUZET 12HR220高功率蓄电池 大电流放电

产品名称	路盛12V66AH C10蓄电池 RUZET 12HR220高功率蓄电池 大电流放电
公司名称	四川鹏冠恒业科技有限公司
价格	680.00/件
规格参数	
公司地址	成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号
联系电话	13281808868 13281808868

## 产品详情

路盛12V66AH C10蓄电池 RUZET 12HR220高功率蓄电池 大电流放电

路盛蓄电池 RUZET蓄电池 路盛12HR220蓄电池

TPA 系列路盛（RUZET）TPA系列产品采用加厚极板设计以提高耐用性并延长寿命，降低电解液比重以延缓对极板的腐蚀，降低蓄电池高度的设计以杜绝大容量AGM电池电解液分层现象的发生，采用MirucTM催化防爆安全阀，以加大内部气体复合率和延长电池寿命。艺术级工艺制造手段和计算机控制的检测过程，使TPA系列产品在大容量关键应用场合具有不凡表现。参数设计浮充寿命：20年@25 浮充电压：2.25-2.30 V/节 @25 ，温度修正-3mV/ 均衡充电：2.30-2.35 V/节 @25 循环使用充电电压：2.40-2.50 V/节@25 ，温度修正-5mV/ 自放电率： 1.5%每月

80%DOD循环充放电次数： 1250次TPA系列型号规格

型号

电压

(V)

容量

Ah(C20)

容量

Ah(C10)

容量

Ah(C1)

外形尺寸 ( mm )

重量

( kg )

内阻

( m Ω )

端子形式

长

宽

高

2TPA100

2

106

100

59.5

170

72

212

6.0

1.4

C

2TPA150

2

159

150

89.3

170

98

212

8.5

1.1

C

2TPA200

2

212

200

119

170

110

350

14.8

1.0

D

2TPA250

2

266

250

149

170

110

350

15.8

1.0

D

2TPA300

2

318

300

179

170

150

350

20.2

0.9

D

2TPA350

2

372

350

208

170

150

350

22.0

0.8

D

2TPA400

2

424

400

238

210

175

350

26.2

0.7

D

2TPA450

2

478

450

268

210

175

350

28.5

0.65

D

2TPA500

2

530

500

298

240

175

350

31.5

0.6

D

2TPA600

2

636

600

357

300

175

350

40.0

0.55

D

2TPA700

2

742

700

417

300

175

350

42.0

0.5

D

2TPA800

2

848

800

476

410

175

350

55.0

0.5

D

2TPA900

2

954

900

536

410

175

350

57.2

0.48

D

2TPA1000

2

1060

1000

595

475

175

350

66.0

0.45

D

2TPA1200

2

1272

1200

714

475

175

350

70.4

0.4

D

2TPA1500

2

1590

1500

893

403

354

350

106.0

0.35

D

2TPA1800

2

1908

1800

1071

403

354

350

114.5

0.3

D

2TPA2000

2

2120

2000

1190

490

350

350

133.0

0.28

D

2TPA2500

2

2660

2500

1488

709

350

350

151.0

0.25

D

2TPA3000

2

3180

3000

1785

709

350

350

201.0

0.2

D

标准型号为垂直安装(积柱向上), 型号后缀加“H”,为水平安装(积柱前置)

蓄电池抗震支架路盛（RUZET）根据不同的用户现场状况（面积、承重、布局、维护空间、抗震等级等），针对性地设计配套的抗震支架和机柜，并有路盛（RUZET）标准抗震支架推荐。支架设计抗震标准符合IBC2006和NEBS ZONE2（ZONE4可选）。成组支架为组合式，分电池垂直安装（极柱向上）和水平安装（极柱前置）两类，可根据现场面积灵活布局。采用重型材料，工厂制作现场组合，便于运输和现场安装，外喷涂防酸环氧树脂漆。路盛（RUZET）电池组（2伏/节）内采用专用的软电缆或铜排进行连接，用户可选。