

铁氟龙热压薄膜

产品名称	铁氟龙热压薄膜
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

产品详情

特氟龙 (PTFE) 胶带主要性能特点：1、用于低温-196度，高温300度之间，具有耐气候性、抗老化；
2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗；3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及任何的腐蚀；
4、耐药剂性，无毒性。几乎可耐所有药剂物品；5、具有高绝缘性能、防紫外线，防静电；
6、防火阻燃；7、使用方便，使用寿命长。特氟龙 (PTFE) 高温胶带应用范围：
1、各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件；2、食品、药品和塑料袋热封；3、滑槽、料斗，航空模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换；
4、适用其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理；
5、用于包装、热塑，复合、封口热合，电子电气等行业。

聚四氟乙烯 (PTFE) 高温胶带的规格和技术参数；款号 厚度 宽幅 粘附强度(对钢) 抗拉强度 耐高温 F3008
0.08mm 1250mm 22N/100mm 900N/100mm -70-260 F3013 0.13mm 1250mm 28N/100mm 1700N/100mm
-70-260 F3018 0.18mm 1250mm 48N/100mm 2750N/100mm -70-260 F3025 0.25mm 1250mm 62 N/100mm
3650N/100mm -70-260 纯聚四氟乙烯 (PTFE) 耐高温胶带的规格和技术参数；款号 厚度 宽幅
粘附强度 (对钢) 抗拉强度 耐高温 F3008 0.08mm 1000mm 20N/100mm 200N/100mm -70-260 F3013 0.13mm
1000mm 25N/100mm 400N/100mm -70-260 F3018 0.18mm 1000mm 44N/100mm 650N/100mm -70-260
F3025 0.25mm 1000mm 58N/100mm 950N/100mm -70-260

特氟龙 (铁氟龙) 网带的主要优点：

1、尺寸稳定性好 (延伸系数小于千分之五)、强度高。具有良好的机械特性。
2、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。3、透气性：输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。4、
可用于低温-196度，高温300度之间，具有耐气候性、抗老化。经实际应用，如在250度高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350度高温下放置120个小时，重量只会减少0.6%左右；在-180度温情况下可保持原有的柔软性。
5、聚四氟乙烯网格输送带耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及任何的腐蚀。6、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可以简单地清除。7、防火阻燃性。8、耐药剂性、无毒性，几乎可耐所有药剂物品。特氟龙 (铁

氟龙)网带的用途：适用于印染、印花行业平幅烘干机、烘房输送带；过热机输送带；植绒流水线输送带；远红外烘干机输送带；丝印、电子、电路板行业烘干生产线输送带；印刷行业UV上光机、UV光固机输送带；包装材料行业涂布机、上胶机、复合机输送带；服装行业缩水定型机输送带；食品行业烘干生产线输送带等