

塑胶跑道材料环保耐磨

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 塑胶跑道材料环保耐磨 |
| 公司名称 | 沧州市昌冠体育设施有限公司 |
| 价格 | 45.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18233792089 18233792089 |

产品详情

运动塑胶跑道***,操场塑胶跑道,epdm塑胶地面工程,EPDM施工,根据场地需求量身定制,多年丰富的施工经验,施工周期短,质量可靠,诚信经营,值得信赖,欢迎您的来电咨询.一般来讲,通常说的跑道是指各级各类学校,及体育场内的田径场跑道,有标准跑道和非标准之分.塑胶跑道厂家介绍标准跑道是指周长为400米,半径为36.5米,另外还有36米和37.898米两种,非标准跑道是指根据操场用地面积形状和大小,适当地调整操场的半径和周长,常见的有周长为200米、300米等。

1、基础检测：进场后，首先确定一个标高基准点后，对场地的坡度及标高，进行复检纪录。平整度检测用浇水法检测，用自来水管对整个场地进行浇水，浇水要全面彻底，且要采用慢注慢流，严禁强冲，待水平面稳定后，用粉笔圈好记号，待积水处理干后，用氯丁胶乳集料做修补，直到没有积水现象为止。

2、试铺：基础检测经确认符合要求后，做好记录，选择一个区域做2-3个1×1m面积的试铺，检查原材料的质量，根据施工现场的具体情况如温度、空气湿度及地面含水率，确定铺设材料的配合比及固化时间。试铺经检测双方认可后再准备进行全面实施。

3、正式铺设前的准备工作：根据人员的配备状况气候条件，确定每个工作段可铺面积，根据每个工作段的可铺面积，规划好整个施工作业区域，根据上述两个条件做好准备工作，包括机具摆放、配料、人员配置、运料路线及进度安排。为保证铺设质量及工艺，每个工序除正常配备外，另配一名质检及复检员。塑胶跑道厂家

4、为减少施工接缝，保证道面平整美观，人员配备18人以上，每天铺设面积1200-1500m²，力争整个田径场的接缝在四个直曲段交接处。胶乳涂布后两天，经检测达到要求后，即开始铺胶工作。一层为混合型聚氨酯，按国家标准 30%再生胶糠，胶糠为18#-22#，厚度为9mm。

5、混合型聚氨酯铺设完毕，经检测无起鼓、离层及疏松等现象后，再涂布一层su-102胶做面层处理，它

具有结合作用，能使铺设胶面产生微细孔隙，能使之与下一层的铺设结合得更加牢固。Su-102胶表面处理，即刻摊铺一层2.5-2.8mm全塑型聚氨酯胶浆。

6、在胶浆固化到拉丝状时，即撒胶粒，完成该道工序后，即用扫粒机清扫表面悬浮的多余胶粒。防潮底层涂布1-2天（24-72小时）后检查，确认达到要求即开始正式的铺胶工作。