

# 长沙粘贴钢板加固--湖南久屹

产品名称	长沙粘贴钢板加固--湖南久屹
公司名称	浙江久屹工程技术有限公司湖南分公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙高新开发区麓龙路209号金荣誉峰翡翠花园H栋109号（注册地址）
联系电话	13548974568

## 产品详情

一、粘贴钢板加固适用范围 粘贴钢板加固适用于对钢筋混凝土受弯、大偏心受压和受拉构件的加固。本方法不适用于素混凝土构件，包括纵向受力钢筋一侧配筋率小于0.2%的构件加固。二、粘贴钢板加固混凝土要求 被加固的混凝土结构构件，其现场实测混凝土强度等级不得低于C15，且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于1.5MPa。粘贴钢板加固钢筋混凝土结构构件时，应将钢板受力方式设计成仅承受轴向应力作用。三、粘贴钢板处理 粘贴在混凝土构件表面上的钢板，其外表表面应进行防锈蚀处理。表面防锈蚀材料对钢板及胶粘剂应无害。四、粘贴钢板加固温度要求及特殊环境粘贴 采用《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013规定的胶粘剂粘贴钢板加固混凝土结构时，其长期使用的环境温度不应高于60℃；处于特殊环境(如高温、高湿、介质侵蚀、放射等)的混凝土结构采用本方法加固时，除应按国家现行有关标准的规定采取相应的防护措施外，尚应采用耐环境因素作用的胶粘剂，并按专门的工艺要求进行粘贴。五、粘贴钢板加固卸除荷载 采用粘贴钢板加固对钢筋混凝土结构进行加固时，应采取措施卸除或大部分卸除作用在结构上的活荷载。六、粘贴钢板加固防火要求 当被加固构件的表面有防火要求时，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016规定的耐火等级及耐火极限要求，对胶粘剂和钢板进行防护