

恒祥牌高低压开关柜|低压成套开关设备|低压开关柜

产品名称	恒祥牌高低压开关柜 低压成套开关设备 低压开关柜
公司名称	寿光市恒祥电器有限公司
价格	5.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊寿光市北外环与卧甲路交叉路口北8公里路西
联系电话	0536-5719111 13455694744

产品详情

【恒祥牌】高低压开关柜|低压成套开关设备|低压开关柜 高低压开关柜顾名思义就是接高压或低压线缆的设备，一般供电局、变电所都是用高压柜，然后经变压器降压再到低压柜，低压柜在到各个用电的配电箱，里面无非就是把一些开关断路器之类保护器件组装成一体的电气设备。高低压开关柜是一种电气设备，外线先进入柜内主控开关，然后进入分控开关，各分路按其需要设置。如仪表，自控，电动机磁力开关，各种交流接触器等，有的还设高压室与低压室开关柜，设有高压母线，如发电厂等，有的还设有为保主要设备的低周减载。低压成套开关设备主要用于发电厂，中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等，实行控制保护，监测之用。各项技术性能指标全部达到IEC60298和B3906—91标准。具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室，防止在带电时误合接地开关的联锁功能，实为一种性能优越的配电装置。本开关设备可以从正面进行安装调试和维护。因此它可以背靠成双重排列和靠墙安装，提高了开关设备的安全性。低压开关柜柜体柜体为组合装配式结构，骨架采用KS型材（即C型材）组装而成，柜架的全部结构件均通过自攻螺钉连接。按需要加装门、面板、隔板、支架及抽屉部件，以便组合成完整的开关柜柜架、灵活性，减少了占地面积。柜体及部件安装孔按模数E=20mm变化，安装灵活、方便、实用、经济。抽屉单元有1/2单元、200mm、300mm、400mm、500mm、600mm等系列高度，根据各回路电流等级不同所选占有抽屉单元高度，抽屉有效安装高度1760mm。户内安装使用的海拔高度不超过2000mm。周围空气温度不超过40 不低于-5 ，24h内平均温度不超过35 。周围空气湿度，在最高温度为40 时，其相对湿度不超过5%，在较低温度时，允许有较大的相对湿度（例如20 时，相对湿度为90%），应考虑由于温度的变化，有可能会偶然地产生适度的凝露。

寿光市恒祥电器有限公司 地址：寿光市北洛经济开发区北外环南500米（康跃增压器南邻）业务联系人王明芳 电话 13455694744