

2023银川西门子授权PLC模块总代理

产品名称	2023银川西门子授权PLC模块总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

2023银川西门子授权PLC模块总代理2023银川西门子授权PLC模块总代理2023银川西门子授权PLC模块总代理2023银川西门子授权PLC模块总代理

电气高低压配电柜安装规范有哪些

一、安装前

监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通，必要时要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接，施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况，督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前，配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工。

1.配电室

配电室:配电室施工前，要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内，重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认)，并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右)

2.地基

槽钢安放位置要与配电室须留的设备风道相对应，设备离墙的*小距离要明确(距离太近，设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天，我方技术人员必须到场指导)

设备到达现场：

若配电室、地基若未建好，设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。

二、安装

1.各配电房门窗须严密，房内清洁。

2.配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固。

3.盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门，应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。

4.端子箱安装应牢固，封闭良好，安装位置应便于检查，成列安装时，应排列整齐。

5.配电盘内布线要横平竖直，螺丝不能有松动，线头接触良好。

6.盘内各元件固定可靠无松动，触头无氧化，无毛刺。

7.二次回路的连接件均应采用铜质制品。结线的具体要求:

(1)电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。

(2)电缆心线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确，字迹清晰且不易脱色。

(3)配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好，无损伤。

(4)盘柜内的导线不应有接头。

(5)每个端子板的每侧接线一般为一根，不得超过两根。

8.400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间，其电气间隙不应小于4毫米，漏电距离不应小于6毫米。

9.使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求:

(1)应采用多股软导线，敷设时应有适当余度。

(2)线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。

(3)与电器连接时，端部应绞紧，不得松散，断股。

(4)在可动部位两端，应用卡子固定。

10.引进盘、柜内的控制电缆及其芯线应符合下列要求