

彩钢密封堵头批发|彩钢密封堵头生产|北京彩钢密封堵头-中天恒

产品名称	彩钢密封堵头批发 彩钢密封堵头生产 北京彩钢密封堵头-中天恒
公司名称	北京中天恒工贸有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京大兴中国 北京 北京市大兴区 北京大兴青云店镇北新屯村委会东200米
联系电话	86-01080214858 13901307794

产品详情

彩钢密封堵头批发|彩钢密封堵头生产|北京彩钢密封堵头-中天恒 压型钢板专用泡沫堵头：应用位置：屋脊盖板与屋面板之间、屋面板与檐口收边板之间、屋墙面转角收边与墙面板之间、墙面板与墙角收边板之间。根据使用位置的不同，每种板型所对应的堵头分为上堵头和下堵头。堵头的作用：防止雨水、灰尘、昆虫、鸟、鼠科动物进入压型钢板的肋条空间内或由此空间进入室内。下堵头还可用于FRP采光带与檩条间的支垫，以保护FRP采光带、免于被钢檩条硌伤，此种用途之下堵头专称为FRP采光带垫条。采用高发泡PE材加工而成，我们可根据各户要求的屋面板和墙面板的形状提供相匹配堵头。加工后堵头不仅表面光洁、尺寸稳定，而且有独立的泡孔结构，柔性好、富有弹性，具有优良的耐油、耐溶剂、耐候性、导热系数低、表面吸水性小，难燃性、机械物理性能好等特性。特殊要求的可采用自熄型。该产品的温度适用范围：-60 ~ 90 。堵头板型丰富：采用高发泡材料并添加阻燃和耐老化辅料，弹性好、耐久、自熄型、密水，有匹配各种板型的规格和型号，还可为客户定做、使施工方便灵活。堵头板型丰富：YX25-205-820、YX35-125-750、YX35-190-760、YX51-380-760、TD760、TD975、KL406、YX51-233-699、YX15-225-900A。另外还可根据客户不同的板形开模生产。提供两种不同厚度的产品(2.5cm、3.0cm)。注意：堵头材料会吸收微量水分，必须防止因潮气而使钢板涂层受损；堵头材料毕竟是可燃的，必须特别注意防火，尤其是在容易着火的区域使用。可根据客户不同的板形开模生产。提供两种不同厚度的产品(2.5cm、3.0cm)。户不仅是合作伙伴，更是中天恒亲密的朋友。对待我们的朋友，一定要诚实，一定要讲信誉，以保证合作双方达成双赢。纵然商海变换莫测，很多客户却始终选择和中天恒保持着持久良好的合作关系。北京 大兴区 中国 北京 北京市大兴区 北京大兴青云店镇北新屯村委会东200米