

# 灼热丝试验仪，灼热丝试验仪批发，灼热丝试验仪厂家

产品名称	灼热丝试验仪，灼热丝试验仪批发，灼热丝试验仪厂家
公司名称	广州智力通机电有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	广州广州市荔湾区龙溪大道287号第二幢首层
联系电话	020-81600059 13802755618

## 产品详情

广州市智力通机电有限公司是电器检测设备的专业生产厂家，产品咨询热线：【4000818322】。

灼热丝试验仪产品概述: 本装置根据IEC60695-2-10:2000、GB/T5169.10-2006、GB/T5169.13-2006和GB4706.1标准中“灼热丝试验方法”的要求设计制造，适用于电工电子产品、家用电器及其材料进行着火危险试验，模拟灼热元件或过载电阻之类的热源或点火源在短时间所造成的热应力。

- 1、工作电源：AC220V，50Hz，500W；
- 2、加热温度：500-1000° 范围内连续可调,测温精度 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ ；
- 3、灼热时间：0.1-999.9s， $\pm 0.1\text{S}$ (时间范围可调)；
- 4、起燃时间：0.1-999.9s，自动记录，手动暂停；
- 5、火焰熄灭时间：0.1-999.9s，自动记录，手动暂停；
- 6、灼热丝对试样压力： $1 \pm 0.2\text{N}$ ，限压深度为7mm；
- 7、灼热丝为 4镍（80%）铬（20%）按规定尺寸制成；
- 8、热电偶：0.5铠装镍铬/镍铝丝,K分度，英国进口，对地绝缘；
- 9、自动脱离:试样达到规定灼热时间后,自动脱离灼热丝；
- 10、燃烧箱：宽 $\times$ 深 $\times$ 高(1100 $\times$ 550 $\times$ 1150) mm (内部体积大于0.5立方,可订制作0.75立方、1立方)；箱体内壁黑色,光照度小于20lx，箱体由1.2厚304不锈钢制作,燃烧箱与控制箱在同一箱体；
- 11、灼热丝到松木板距离可调，配接物盘一个、绢纸五张、松木板一件；
- 12、计时器及温控表采用进口仪表（奥托尼克斯），计量准确。