

最少70%筛过，美制140目筛网（0.105筛孔）

包装

1.工业级：双层袋装，内层聚乙烯膜袋，外层符合纸袋。

hk系列，每袋净重25千克；ma/f系列，每袋净重20千克。

2.医药,食品级：纸桶包装外层复合纸桶，内层聚乙烯膜袋，每桶净重10/20千克。

内外墙腻子

不易结块

腻子使用的基料通常较细，在加水混合时要防止结块和鱼眼。本产品具有很好的分散性和润湿性能可以显著的降低颗粒料的摩擦，令混合更容易。

保水性

本产品有优异的保水性能，使得水分不过分挥发或被基材过度吸收，在腻子凝固之前保留一定水分。这保证了腻子在一定的时间内可被多次批刮，并且腻子固化后有很好的强度。

抗流挂

具有抗流挂的腻子，意味着可以被厚涂在墙上而不会产生垂流，或波纹。

增容性

对于固定量的干混砂浆来讲，能加水拌和出较高体积的新鲜腻子是合乎经济效益的。改性的culminal和combizell产品可以增加腻子的加水量和小气泡，使得新鲜腻子体积高一些和涂抹手感更清爽，增加批刮面积，同时改善施工性能。

良好的耐热性

夏天，由于环境温度和阳光，使得腻子失水更快，而且绝大多数的纤维素醚保水性会随着温度升高而降低。本产品可以改善腻子高温保水性和操作性能。