

铝合金窗三性检测 阻燃测试

产品名称	铝合金窗三性检测 阻燃测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

性能评价及分级

- 1.检测对象的气密性能。以10Pa压差下检测对象单位缝长空气渗透量或单位面积空气渗透量进行评价，气密性能分级值应符合GB/T 7107-2002的规定。
- 2.检测对象的水密性能。以检测对象产生严重渗漏压差的前一级压差进行评价，水密性能分级值应符合GB/T 7108-2002的规定。
- 3.检测对象的抗风压性能。以受力杆件的允许挠度和检测对象是否发生损坏或功能障碍所对应的压差进行评价，抗风压性能分级值应符合GB/T 7106-2002的规定。

试件及检测要求

- 1.外窗及连接部位安装完毕达到正常使用状态。
- 2.试件选取同窗型、同规格、同型号三樘为一组。
- 3.气密检测时的环境条件记录应包括外窗室内外的大气压及温度。当温度、风速、降雨等环境条件影响检测结果时，应排除干扰因素后继续检测，并在报告中注明。
- 4.检测过程中应采取必要的安全措施。