

## 吉林高性能聚酯纤维布强度高，韧性好现货充足，\*\*\*\*

产品名称	吉林高性能聚酯纤维布强度高，韧性好现货充足，****
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	3.90/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:晟坤 规格:10KN 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

### 产品详情

蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，\*\*的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，工会宏伟蓝图，共创\*\*。

- 。工程应用（1）应用于新建、扩建道路的改造工程；  
（2）应用于基础道路的加筋处理及半刚性基础收缩裂纹处理工程；  
（3）应用于旧水泥路面的改造、扩建及加铺沥青面层工程；  
（4）应用于旧沥青道路的养护、维修，防止、修复旧基础裂纹反射、隆起而引起的路面裂缝等工程。  
（5）为机场跑道、道路、桥梁、铁路建设等工程提供基础层加强。产品检测标准为GB/T21825-2008  
产品常规宽度为4米，6米，特殊尺寸支持定做。

卷长100米每卷，产品克重在120g/m<sup>2</sup>-1800g/m<sup>2</sup>，产品规格越高，配纱型号越高。产品克重越高。卷径20cm以上，一般需要借助机械搬运。

产品铺设在路面基层以上，基层喷射粘层油后，滚铺平整，用钢钉垫片固定，禁止弯折，机械碾压。适用于新旧路面加筋材料，使用范围广。按照下面的方法施工，铺装聚酯玻纤布是非常便利的。

在将要铺装聚酯玻纤布的路面上进行清洁工作：除去污物、碎石以及尘土，保证沥青粘结效果。当基础路面有较大的裂缝（6mm以上）、坑或破损时，应该进行修补填平。

使用的粘结油层必须是热沥青，不可以使用乳化沥青，否则聚酯玻纤布的粘结效果降低。

粘结沥青的温度为163-204。粘结沥青撒布后必须在沥青未失去流动性以前铺装聚酯玻纤布，否则布体难以浸透沥青，降低聚酯玻纤布的防水性能。铺装聚酯玻纤布施工的环境温度必须在4 以上。